

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	(Ab Fahrgestell-Nr. 351875)
Traktor	H O L D E R	A 4 5	

CH **4386 15**

Hersteller Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen (D)

Erkennungsmerkmale "A 45" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich an Verschalung

Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Anschlussgehäuse vor Knickgelenk

Motorkennzeichen "V 3" links, seitlich auf Motorblock, über Oelfilter

Hauptimporteur HOLDER-Generalvertretung Ulmer & Gogniat, 4417 Ziefen

Geprüftes Fahrzeug 352000 Unveränderliche Zeichen im Typencode A 45

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung

Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 3x2 Achsantrieb Allrad, Diff, Sperr- VA

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Vorderräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>HOLDER</u>	Typ	<u>V 3 (VD 3)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>95</u>
Hubraum	<u>2019</u>	Steuer-PS	<u>10,28</u>
Leistungs-PS	<u>42 DIN</u>	bei U/min	<u>2400</u>
Lärm	<u>81</u>	dB/A bei U/min	<u>2600</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 340 x Ø 115 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 4,0</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie Traktor mit fest angebrachtem Ueberrollbügel

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse	Innen	aussen	Achsabstand	<u>1285</u>	/
Länge	<u>---</u>	<u>3050</u>	Doppelachse	v	h
Breite	<u>+</u>	<u>1120</u>	Spurweite +)	v	h <u>920</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>1755</u>	Spurweite +)	v	<u>720</u> od. <u>920</u>
Ueberhang	s	<u>---</u>	h	<u>720</u> od. <u>920</u>	
	v	<u>965</u>	Spurkreis	l	<u>4650</u> r <u>4700</u>
	h	<u>800</u>			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>780</u>	<u>360</u>	<u>1140</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie			<u>2100</u>
Reifengröße	<u>7.50-18</u>	<u>7.50-18</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>4 / 1,4</u>	<u>4 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1400</u>	<u>1400</u>	
für V max	<u>25</u> km/h	<u>25</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst ---

Garantierte Anhängelast ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 19,6 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen + 22,5 km/h

bei 2600 U/min am Motor bzw. 660 U/min Zapfwelle

23.

Ausrüstung

Fernlichter

Abblendlichter HELLA K 21041

Standlichter HELLA K 21041

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v HELLA K 12716 h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E) §)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04 oder andere

gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ HOLDER A 4 5

Typenscheinnummer CH 4386 15

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 1140 Treibstoff D

Nutzlast Steuer-PS 10,28

Gesamtgewicht Hubraum 2019

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V + H = 10.5 - 18, 6 PR, 1180 kg (2,0), V-max. 30 km/h
 Spurweiten : 930 mm oder 780 mm
 Breite : 1080 mm oder 1020 mm
 Geschwindigkeit : 23,85 km/h gemessen.

- §) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt
 - Rückstrahler I (E) werden nach Vorschrift montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 28.7.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

H O L D E R

A 4 5

CH 4386 15

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 2.3.1979 in Bellach - lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 22,5 km/h, M3S = 84 dB/A
Mafeldwert 96 dB/A bei 2600 U/min; 50 cm ab Auspufftopf lks.

Abgasprüfung : BSZ 1,2 (Md/max. 2000 U/min), Bacharach 2,0

Reifenvarianten : 400 - 15.5, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3350 kg (1,5)
400 - 17.5, 8 PR, Tragkraft pro Achse 3960 kg (2,0)
V/max. 30 km/h

