

Art des Fahrzeuges: Traktor	Fabrikmarke: INTERNATIONAL	Typenachtr. Nummer: 383	CH - 4423 11
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------

ERKENNUNGSMERKMALE **"383"** auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts auf Kupplungsgehäuse
"D010013D" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen **seitlich rechts auf Kupplungsgehäuse**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"155 D"** seitlich rechts auf Motorblock, neben Oelfiltersockel.
 Hersteller **INTERNATIONAL HARVESTER Co, Neuss/D** Importeur **ROHRER MARTI AG, Regensdorf**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>INTERNATIONAL</u> Treibst. <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheiben, auf Diff.-Wellen, 2 Pedale</u>	Typ <u>155 D</u>
Hilfsbremse <u>mech., Aussenband</u> [mit Verriegelung _____]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>auf Tellerrad</u>	Bohrung <u>98,40</u> Hub <u>111,10</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>2536</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,90</u>
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken Bolzen V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>35</u> (DIN) bei <u>1900</u> u/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2150</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> (1 Platz auf Kotflügel mit Galerie)	Lärmdämpfung <u>1 Topf 550x140x110</u> auf Wunsch mit Kamin

ABMESSUNGEN		GEWICHTE			
	Spurweite v	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>1220-1860</u>	<u>620</u>	<u>1100</u>	<u>1100</u>	<u>1720</u>
	Spurkreis L <u>6,80 R 6,60</u>				
Achsabstand	<u>1920 / (/ /)</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3370</u>				
Breite	<u>1370-2182</u>				
Höhe	<u>1565</u>				
Überhang V	<u>510</u>				
H	<u>940</u>				
S					
		<u>620</u>	<u>1100</u>	<u>1100</u>	<u>1720</u>
		<u>1420</u>	<u>2700</u>	<u>4120</u>	
		<u>600 - 16 6PR **</u>			
		<u>1240 (3,5) **</u>			
		<u>Gesamtzuggewicht</u>			
		<u>Anhängelast</u>			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht M (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht M (E) Standlicht SEIMA K 33306
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht SEIMA K 33292 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer km/h + U/min
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn SEIMA K 33306 seitl. _____ hinten SEIMA K 33292
 Warmlinikanlage _____ Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ INTERNATIONAL 383
 Typenschein-Nummer CH 4423 11
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) _____
 Leergewicht 1720 Treibstoff D
 PS 12,90
 Nutzlast _____ Hubraum 2536
 Gesamtgew. 1720 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = D010013D - 001243

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2150 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe auf Vollastanschlagschraube
 **) Bereifungsvarianten H: 11,2/10-28 AS 4PR, 1660 (1,1)
 12,4/11-28 AS 4PR, 1900 (1,0)
 9,5/ 9-32 AS 6PR, 2070 (2,0)
 12,4/11-32 AS 6PR, 2560 (1,5)

Geschwindigkeit kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung
Regensdorf, 6.7.72

Die Prüfungskommission

K

