

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

INTERNATIONAL

Typ

7 4 4

ZUSATZKARTE

CH 4423 25

Hersteller

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)

Erkennungsmerkmale

"744" auf Hersteller-Plakette

"D030200D" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Getriebegehäuse

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Rahmen

Motorkennzeichen

"239 D" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block hinter Motorölfilterflansch

Hauptimporteur

AG. ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

D030200D001781

Unveränderliche Zeichen im Typencode

744/D030200D

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	mech. synchronisiert Gruppengetriebe nachgeschaltet		
Anzahl Gänge	4 x 2 od. 4 x 4	Achsantrieb	HR *)
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband im Oelbad, wirkend auf HR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

Karosserie

	offen **)		
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	**)
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	Stecknagel V+H
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze

t 1 + 2 Notsitze auf Kotflügel (auf Wunsch)

Masse

	innen	aussen		
Länge		3700	Achsabstand	2226 /
Breite		1910-2410	Doppelachse	v _____ h _____
Höhe		2370	Spurweite	v _____ h _____
Ueberhang	s		Spurweite	v 1416 - 1776
	v	505		h 1480 - 1980
	h	969	Spurkreis	l 9000 r 8200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke	INTERNATIONAL	Typ	D 239
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,4	Hub	128,5
Hubraum	3907	Steuer-PS	19,89
Leistungs-PS	67 DIN	bei U/min	2300
Lärm	84 dB/A	bei U/min	2450
Schalldämpfer	1 Kamin 715xØ 130, a. Wunsch Austritt hinten		
Abgasprüfung	Bacharach 2,5		
Entstörung	-		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1170	1815	2985
Nutzlast			
Gesamtgewicht			2985
Fabrikgarantie	1530	4480	6010
Reifengröße	7.50-18	13.6/12-38	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1530	3320	
für V max	30 km/h	30 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 +) km/h

53

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) auf Kotflügel
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	**)
Warnvorrichtungen	1/MIXO TPAR 442-445 (TR 89) 97 dB/A od. 1/SEIMA TR-8 80-104 dB/A

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 7 4 4		
Typenscheinnummer	CH	4423 25	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2985	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,89
Gesamtgewicht		Hubraum	3907

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Differentialsperre auf HR
- **) Karosserie : auf Wunsch mit Sturzverdeck oder geschlossener Kabine; Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2280 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle
Plombierung : 1 Plombe an Volllastanschlag

Reifen- und Felgenvarianten:	vorn	hinten				
Felgen	5.50 F 16	W 14L - 38	DW 16 - 30	W 15L - 30	W 12 - 36	W 15L - 34
Reifen	7.50 - 16	15.5/14-38	18.4/15-30	16.9/14-30	13.6/12-36	16.9/14-34
Ply/atü	6 / 2,5	6 / 1,4	6 / 1,1	6 / 1,3	6 / 1,6	6 / 1,3
Tragkraft pro Achse	1420	3530	4240	3800	3230	4030
für V/max.	30	30	30	30	30	30

- §) Ausrüstung : bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich
Höhe der Blinker und Standlichter vorne technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung: 1 Plombe an Volllastanschlag
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Traktor

INTERNATIONAL

7 4 4

CH 4423 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.6.75./PR

Ab April 1975:

Motorleistung: 70 DIN bei 2300 U/min.

Bei Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe (3x4 Gänge) ist eine zusätzliche mechanische Verriegelung vorhanden (BAV, Art. 20, Abs.4)

Nachtrag vom 14. November 1977 in Regensdorf - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,5 km/h, M4S, 86 dB/A

Nahfeld : 101 dB/A bei 2400 U/min (50 cm ab Motorhaube rechts)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 4,0 (70 %)
Bacharach 2,0

