

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Traktor

INTERNATIONAL

8 4 4 S

CH 4423 27

Hersteller

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)

Erkennungsmerkmale

"844 S" auf Hersteller-Plakette.

"D030260D" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Getriebegehäuse

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Rahmen

Motorkennzeichen

"268DT2D" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block, hinter Oelfilterflansch

Hauptimporteur

AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

D030260D001562

Unveränderliche Zeichen im Typencode

844 S / D030260D

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert *)

Anzahl Gänge

4x2 od. 4x4 od. 3x4 Achsantrieb Hinterräder **)

Betriebsbremse

hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

+)

Anzahl Türen

+)

Sicherheitsgurten

Geschw. Messer

Unterlegkeil

Rückspiegel

+)

Diebstahlsicherung

Zugvorrichtung

Stecknagel V+H

Anzahl Plätze

1 + 1 od. 2 auf Kotflügel

Masse

innen

ausser

Achsabstand

2386 /

Länge

3850

Breite

1910-2410 \$)

v

h

Höhe

Kamin 2370

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v 1416

- 1776

v

505

h

1480

- 1980

h

959

Spurkreis

l 9800

r 8700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

INTERNATIONAL

Typ

268 D

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

139,7

Hubraum

4387

Steuer-PS

22,34

Leistungs-PS

80 DIN

bei U/min

2300

Lärm

85

dB/A bei U/min

2450

Schalldämpfer

1 Topf Kamin 980x110 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 2,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1215

1885

3100

Nutzlast

Gesamtgewicht

1215

1885

3100

Fabrikgarantie

6010

Reifengrösse

7,50 - 18

16,9/14-34

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1530

4030

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2450 U/min am Motor bzw. 670/1200 U/min an der Zapfwelle

55.

Ausrüstung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E) auf Kotflügel
Standlichter	R	(E)
Schlusslichter	S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§) s h §)
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	§)	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TPAR 442-445 (TR 89)	
	SEIMA TR 8 e2 834	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	8 4 4 S	
Typenscheinnummer	CH	4423 27	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1 od. 2	vorn
Leergewicht	3100	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,34
Gesamtgewicht		Hubrauch	4387

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Bei Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe (3x4 Gänge) ist eine zusätzliche mechanische Verriegelung vorhanden (BAV Art. 20, Abs.4).
- **) Achsantrieb : Differentialsperre auf HR.
- +) Karosserie : Auf Wunsch mit Sturzverdeck oder geschlossener Kabine; entsprechende Ausrüstung (Defroster, Rückblickspiegel, Scheibenwischer etc.) ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

++) Reifen- und Felgenvarianten:

V= 5.50 R 16	5.50 F 18	8 F 16	8 F 16	H= W 12 - 38	W 14 L-38	DW 16-34	DW 16-30	W 15 L-30
7.50-16	7.50-18	9.00-16	11.00-16	13.6/12-38	15.5/14-38	18.4/15-34	18.4/15-30	16.9/14-30
6 / 2,5	6 / 2,5	6 / 2,0	8 / 2,5	6 / 1,6	6 / 1,4	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,3
1420	1530	2180	2640	3320	3530	4500	4240	3800
30	30	25	30	30	30	30	30	30

- §) Ausrüstung : Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
Höhe der Blinker und Standlichter vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

-bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Regensburg, 11.6.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

INTERNATIONAL

8 4 4 S

CH 4423 27

Z U S A T Z K A R T E . I.

Nachtrag vom 14. November 1977 in Regensdorf - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M4S, 86 dB/A

Nahfeld : 101,5 dB/A bei 2450 U/min. (50 cm ab Motorhaube rechts)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,0 (70 %)
Bacharach 1,5

Nachtrag vom 26.7.82 in Regensdorf - lin

Auspufftopfvariante: 1 Topf 715 x \emptyset 110 mm (Kamin)

Geräuschmessung : Standmessung: 77,0 dB/A bei 1725 U/min

