

Typenschein-Nummer
CH 4423 34

Art des Fahrzeuges Traktor
Fabrikmarke INTERNATIONAL
Typ 7 4 4 A

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)
Erkennungsmerkmale "744 A" auf Hersteller-Plakette
"D030200D" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Rahmen
Motor kennzeichen "239 D" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block hinter Motorölfilterflansch
Hauptimporteur AG. ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug D030200D004502 Unveränderliche Zeichen im Typencode 744 A / D030200D

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe *) mech.synchronisiert, Gruppengetriebe nachgeschaltet
Anzahl Gänge *) 4 x 2 od. 4 x 4 Achsantrieb Allrad **)
Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband im Oelbad, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke INTERNATIONAL Typ D 239
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 98,4 Hub 128,5
Hubraum 3907 Steuer-PS 19,89
Leistungs-PS 70 DIN bei U/min 2300

Lärm 84 dB/A bei U/min 2470
Schalldämpfer 1 Kamin 715 x Ø 130 mm, a.W.Austritt hinten
Abgasprüfung Bacharach 3,5
Entstörung

Karosserie offen +)

Anzahl Türen + Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten Rückspiegel +
Unterlegkoll Zugvorrichtung Stecknagel V+H
Dibstahlsicherung

Anzahl Plätze 1 + 2 Notsitze auf Kotflügel (auf Wunsch)

Masse

	innen	aussen		
Länge		<u>3730</u>	Achsabstand	<u>2190</u> /
Breite		<u>2020</u>	Doppelachse	v _____ h _____
Höhe	(über Kamin)	<u>2320</u>	Spurweite	v <u>1580</u> h <u>1580</u>
Ueberhang	s		Spurweite	v <u>841</u> - <u>1650</u>
	v	<u>540</u>		h <u>1360</u> - <u>1580</u>
	h	<u>1000</u>	Spurkreis	l <u>9400</u> r <u>9400</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Loergewicht	<u>1260</u>	<u>1840</u>	<u>3100</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht	<u>1260</u>	<u>1840</u>	<u>3100</u>
Fabrikgarantie	<u>2250</u>	<u>4480</u>	<u>6730</u>
Rollengröße ++)	<u>9,5/9 - 24</u>	<u>16,9 - 30</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>6 / 2,0</u>	<u>6 / 1,1</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1830</u>	<u>3520</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst _____
Garantierte Anhängelast ungebremst _____
Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
Geprüfte Anhängelast _____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,51 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen +++)) 25 km/h

62.

Ausrüstung

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E) auf Kotflügel hinten

Schlusslichter R-SI (E)

Bremslichter R-SI (E)

Richtungsblinker v 1 (E) auf Kotflügel hinten, 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)

Markierlichter v §) s h §)

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer +) mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen SEIMA e2 834 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ INTERNATIONAL 7 4 4 A

Typenscheinnummer CH 4423 34

Karosserie

Plätze total 1 + 2 vorn

Leergewicht 3100 Treibstoff D

Nutzlast Steuer-PS 19,89

Gesamtgewicht Hubraum 3907

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : auf Wunsch erhältlich mit Lastschaltgruppe (3 x 4 Gänge); zusätzliche Verriegelung (BAV Art. 20, Abs. 4) vorhanden: Bremstrommel auf Kardan der Vorderachse mit Aussenbandbremse und sep. Bedienungshebel
- ** Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HA
- + Karosserie : auf Wunsch erhältlich mit geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückspiegeln oder mit Sturzverdeck und Frontscheibe und Scheibenwischer. Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.
- ++ Reifen- und Felgenrevarianten :

	<u>vorn</u>				<u>hinten</u>				
Felgen	W 10x24	W 13x24	W 9x28	W 15Lx34	W 11 x 36	W 13x34	W 11x38	W14Lx34	
Reifen	11.2/10-24	14,9/11-24	11.2/10-28	16.9 - 34	13.6/12-36	16.9/14-34	13.6/12-38	18.4/15-34	
Ply / bar	6 / 1,0	6 / 1,0	6 / 1,6	6 / 1,0	6 / 1,0	6 / 1,1	6 / 1,6	6 / 1,1	
Tragkraft pro Achsel	430	2500	2190	3470	2510	3520	3320	4440	
für V/max.	30	30	30	30	30	30	30	30	
- +++ Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2470 U/min am Motor bzw. 690 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 Plombe am Vollastanschlag
- §) Ausrüstung : Höhe der Blinker vorne technisch bedingt. Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe am Vollastanschlag
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 4.2.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

INTERNATIONAL

7 4 4 A

CH 4423 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14. November 1977 in Regensdorf - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,5 km/h, M4S, 86 dB/A

Nahfeld : 101 dB/A bei 2400 U/min (50 cm ab Motorhaube rechts)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 4,0 (70 %)
Bacharach 2,0

