

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

INTERNATIONAL

7 4 5 A X L

CH 4423 50

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)

Erkennungsmerkmale

"745 AXL" auf Herstellerplakette

"D030230D" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, vorn unten an Kabine

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

Motorkennzeichen

"239DT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch

Hauptimporteur

AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

D030230D001079

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lankung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mech.mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)

Anzahl Gänge 4x2 od. 4x2x2 Achsantrieb Allrad;V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch,Scheiben im Oelbad,auf Differentialwellen bzw. HR,Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch,Aussenband,auf Differential bzw. HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse,Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke INTERNATIONAL Typ D-239

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 98,4 Hub 128,5

Hubraum 3907 Steuer-PS 19,89

Leistungs-kW 53 bei U/min 2300

PS 72 DIN

Lärm-Standm. 77 dB/A bei U/min 1725 x)

Schalldämpfer 1 Topf 715 x Ø 130 mm

Abgasprüfung Bacharach= 4,0

Entstörung ---

Karosserie

Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0306/.

Anzahl Türen 2

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts

Unterteil 460x190x290 mm Zugvorrichtung V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Gewichte

vorn 1550 hinten 2250 total 3800

Leergewicht ---

Nutzlast ---

Gesamtgewicht 3800

Fabrikgarantie 2230 4300 6530

Reifengröße 11.2 - 24 16.9 - 34 (Varianten +)

Pty / bar 6 / 1,8 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 2090 4030

für V max 30 30

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse innen --- aussen ---

Länge --- 3780 Achsabstand 2200 a.W. 2346

Breite (1960-2470) 2030 Doppelachse v --- h ---

Höhe --- 2750 Spurweite v 1610 h 1580

Ueberhang s --- Spurweite v 1580 - 1815

v --- 590 h 1478 - 2002

h --- 990 Spurkreis ø l 9200 r 8700

Garantierte Anhängelast gebremst ---

Garantierte Anhängelast ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2400 U/min am Motor bzw. 720/1250 U/min an der Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

78

Ausrüstung	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E) §)	
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	v	1	(E) §) s _____ h 2a _____ (E)
Richtungsblinker	v	_____	s _____ h 2+2= I (E)
Rückstrahler	v	_____	s _____ h _____
Markierlichter	v	_____	s _____ h _____
Zusätzliche Lichter		4 Arbeitslichter mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		-	
Scheibenwischer		1 Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 7 4 5 A X I		
Typenscheinnummer	CH	4 4 2 3	5 0
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	3800	Treibstoff	D _____
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,89
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3907

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte

* Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 4x3-Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV : mechanisch, Aussenband, auf Kardan, separater Hebel mit Segment (vom Importeur montiert).

+ Reifenvarianten : V= 12.4/11 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
9.5 / 9 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
H= 18.4/15 - 30, 6 PR, 3980 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
16.9/14 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
13.6/12 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
14.9/13 - 38, 6 PR, 3740 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
15.5/ - 38, 6 PR, 3530 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie Schlusslichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ersetzt TS vom 23.09.81

01.05.85 - Achsabstand jak

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 23.9.81

Eidg. Typenprüfstelle

