

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenzeichnungsnummer

Traktor

INTERNATIONAL

8 4 4 A X L

CH 4423 56

Hersteller
ErkennungsmerkmaleINTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss (D)
auf Herstellerplakette "844 AXL"
vor Fahrgestellnummer "D030280D"Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn unten an Kabine
rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
"268DT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch
AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
D030280D001128

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)
 Anzahl Gänge 8 od. 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder
Einzelradbremse, 2-Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Differential bzw. HR
wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Feststellbremse ---
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

Sicherheitskabine OECD-NR. = CSD 0306/3
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/470x190x290 mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Anhängervorrichtung V+H = Stecknagel

Anzahl Plätze t 1+1 v --- M --- h ---

Masse

innen aussen
 Länge 3870 Achsabstand 2346 /
 Breite (1851-2253) 2050 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2760 Spurweite v 1610 h 1585
 Ueberhang v --- 560 Spurweite v 1578 - 1673
h --- 964 h 1478 - 1982
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis \emptyset l 9800 r 9850

Motor

Marke INTERNATIONAL Typ 268 D
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 139,7
 Hubraum 4387 Steuer-PS 22,34
 Leistungs-kW 59 DIN bei U/min 2300
 Lärm-Standmessung 76 dB(A) bei U/min 1725
 Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 715 x \emptyset 110 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 1,5
 Entstörung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1370	2430	3800
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			3800
Fabrikgarantie	2090	4030	6120
Reifengrösse	11.2 - 24	16.9 R 34	
Ply / bar	6 / 1,0	6 / 1,0	
Tragkraft	1430	3470	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/hgemessen 25 km/h bei U/min 2500 Motor 1260/660 Zapfwelle

84.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 8 4 4 A X L		
Typenscheinnummer	CH	4 4 2 3 5 6	
Karosserie			
Plätze	total	1+1	vorn
Leergewicht	3800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,34
Gesamtgewicht		Hubraum	4387

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 12-Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV : zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
- + Reifenvarianten : V= 14.9/11 - 24, 6 PR, 2500 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
11.2/10 - 28, 6 PR, 2190 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
H= 18.4/15 - 34, 6 PR, 4440 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
13.6/12 - 36, 6 PR, 2510 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
13.6/12 - 38, 6 PR, 2600 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
16.9/14 - 34, 6 PR, 3520 kg (1,1), V-max. 30 km/h.

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

