

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	INTERNATIONAL	6 8 5 A	CH 4423 72

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMITED, Doncaster (GB)

Erkennungsmerkmale  
 auf Herstellerplakette "685 A"  
 Fahrgestellnummer "B510010B.....-X" (-X = Ende der Fahrgestell-Nr.)

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger über Vorderachse

Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette

Motor kennzeichen "239DT2D" vor Motornummer, rechts, seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch

Importeur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Fahrgestell	Motor	Marke	<u>INTERNATIONAL</u>	Typ	<u>D-239/53</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>---</u>	Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Achsantrieb	<u>Allrad: V= ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>98,4</u>	Hub	<u>128,5</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung	<u>3907</u>	Steuer-PS	<u>19,90</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Aussenband im Ölbad, wirkend auf Pignonwelle bzw. HR</u>	Leistung kW	<u>53 DIN</u>	bei min-1	<u>2300</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Md-max Nm	<u>251</u>	bei min-1	<u>1600</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Entstörung	<u>---</u>	Schaldämpfer	<u>1 Topf 457x203x101 mm "3121378R2"</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>				

Karosserie/Ausrüstung	<u>Kabine OBCD-Nr. = GSD 0518/13 *</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>1130</u>	<u>1970</u>	<u>3100</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>---</u>	Gewichtsverteilung			<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>				<u>3100</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>	Fabrikgarantie	<u>2090</u>	<u>3230</u>	<u>5320</u>
Treibstofftank	<u>1 / 77 lt. / Stahlblech</u>	Reifengrösse	<u>11.2/10 - 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>+</u>
Warnvorrichtung	<u>NIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere homologierte</u>	Ply/bar	<u>6 / 1.8</u>	<u>6 / 1.3</u>	

Anzahl Plätze	T <u>1+1</u> v <u>---</u>	M <u>---</u> h <u>---</u>	Tragkraft	<u>2090</u>	<u>3800</u>
			für Vmax	<u>30</u>	
			Felgen	<u>V 10 x 24</u>	<u>W 15 x 30</u>

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2165</u>		
Länge		<u>3760</u>	Doppelachse	v <u>---</u>	h <u>---</u>	
Breite	<u>(1950-2360)</u>	<u>1950</u>	Spurweite	v <u>1580</u>	- <u>1975</u>	
Höhe		<u>2520</u>	Spurweite	h <u>1420</u>	- <u>1930</u>	
Überhang vorn		<u>550</u>	Spurkreis ø	l <u>9500</u>	r <u>9700</u>	
Überhang hinten		<u>1045</u>	beladen	<u>---</u>		
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>				

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>28000 kg / ---</u>	mech. Getriebe	<u>---</u>	autom. Getriebe	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast					
Garantierte Dachlast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25,0</u>				km/h
gemessen	<u>25,0</u>	km/h bei min-1	<u>2350</u>	Motor	<u>600/1100</u>
					Zapfwelle

100.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeug	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	
m16	25,53	85,0	78,0	1725	ac)	Traktor	INTERNATIONAL 6 8 5 A	4423 72	
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1+1	vorn
Rauchemission SAv Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3100	Treibstoff	D
b = 3,10 bei 2185 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Nutzlast	---	Hubraum	3307
b = 3,20 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Gesamtgewicht		Steuer-PS	19,90
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei				
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Karosserie/Ausrüstung : Andere geprüfte Schutzvorrichtungen möglich.

Höhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.  
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur nach Vorschrift angebracht.  
 Bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.  
 Defroster erforderlich (Heizung und Gebläse oder Heizstab).

+) Reifenvarianten : V= 12,4/11 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h.  
 H= 13.6/12 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 16.9/14 - 34, 6 PR, 3450 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastenschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Regensburg, 21.05.84.

Vn/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

