

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Traktor

I S E K I

TS 1910 F

CH

4433 02

Hersteller
Erkennungsmerkmale

ISEKI AGRICULTURAL MACHINERY MFG. Co., LTD, Tokyo (J)
"TS 1910 F" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

links, vorn seitlich an Motorhaube
links, oben auf Getriebe
"2AA1" links, seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
RAPID MASCHINEN + FAHRZEUGE AG, 8953 Dietikon
TS 1910 F - 001373

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch
Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge 3x3x2 Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>ISUZU</u>	Typ	<u>2AA1</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>86</u>	Hub	<u>84</u>
Hubraum	<u>975</u>	Steuer-PS	<u>4,97</u>
Leistungs-kW	<u>13,2</u>	bei U/min	<u>2600</u>
PS	<u>18,2</u>	DIN	
Lärm-Nahfeld	<u>93</u>	dB/A bei U/min	<u>2750</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 600x120x80 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,0/BSZ= 4,5 bei 1800 U/min</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Anzahl Türen ---
Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
Unterlegkell --- Zugvorrichtung H-Stecknagel
Diebstahlsicherung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>420</u>	<u>450</u>	<u>870</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			<u>870</u>
Fabrikgarantie	<u>600</u>	<u>1280</u>	<u>1880</u>
Reifengröße	<u>6 - 14</u>	<u>8,3/8 - 24</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 1,6</u>	vgl. Bemer-
Tragkraft	<u>600</u>	<u>1280</u>	kungen)
für V max	<u>32</u>	<u>32</u>	

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	<u>1380</u>	/	
Länge		<u>2280</u>				
Breite	<u>(1090-1240)</u>	<u>1090 +</u>	Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>	
Höhe		<u>1925</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>h</u>	<u>885</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>---</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>---</u>	
	<u>v</u>	<u>404</u>		<u>h</u>	<u>885</u>	<u>1035</u>
	<u>h</u>	<u>496</u>	Spurkreis ø	<u>l</u>	<u>4800</u>	<u>r</u>
					<u>4700</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst ---
Garantierte Anhängelast ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast ---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 21 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 19 km/h
bei 2750 U/min am Motor bzw. 620/1170 U/min Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Ausüstung		§)	
Fernlichter			
Abblendlichter		HELLA K 21041 + K 11132	
Standlichter		HELLA K 21041 + K 11132	
Schlusslichter		R-S1 (E)	
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	V= s 4 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/Mitte separat	
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH CH 5 0301 07 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	I S E K I TS 1910 F		
Typenscheinnummer	CH	4433 02	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	870	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	4,97
Gesamtgewicht		Hubraum	975

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- z) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 19 km/h, M3S, iA 4,73 = 79 dB/A.
Nahfeldmessung= Mikrofonanordnung 50 cm ab Auspufftopf.
- §) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt) :
- elektr. Ausrüstung, Rückstrahler, Kontrollschildbeleuchtung (nur gewerbl.) und Warnvorrichtung werden montiert.
- +) Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite von max. 1180 mm verkehren (seitl. Abstand Standlichter).

Ort und Datum der Prüfung

Diätikon, 30.11.78.

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

I S E K I

TS 1910 F

CH 4433 02

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 19.10.79 in Bern - Ad

Reifenvariante: vorn 175/70 SR 14 . Tragkraft 1350 kg (2,6) Vmax. 25 km/h
Spurweite unverändert.

