

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.										
Personenwagen		F O R D		T h u n d e r b i r d		1964	4 ' 4 7 4										
Merkmale "Thunderbird" auf Vorderkotflügel + auf Motorhaube + am Fz.-Heck. - "4...Z" vor Chassis- u. Motor-Nr. + auf Plakette, links in Türe *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8																	
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co. (USA) - Importeur: FORD Motor Co. (Switzerland), Zürich															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Federverschaltung + rechts vom Motorhaubenverschluss															
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts auf Block															
Motor-Typ		"Z" - Thunderbird 390 cu.in. - OHV, mit 4-Fach Fallstromvergaser															
Lage des Motors		vorn Motorbremse															
Zyl.-Inhalt		6'383 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm											
Takte		4		Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill		Länge 5'217											
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'958											
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe 1'420											
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang Spur H. 1'524		Radstand 2'875											
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre Wendekreis 12,50/12,30		Überhang H. 1'390											
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder															
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf die Hinterräder (Pedal/Gangschaltung)															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm			
leer		1'100		985		2'085		Dimension		8.00-14		8.00-14		Nylon		Länge	
Nutzlast		100		250		350		Pneu-Tragk.		670		670		Firestone		Breite	
Gesamtgew.		1'200		1'235		2'435				4 Ply		4 Ply		500		Höhe	
Fabrikgarant.		1'240		1'360		2'540				Tubeless						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		2						Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - m. hydr. Unterstüttzung						Motor-Marke		FORD						Brems-PS 303 SAE	
Bohrung				102,87				Hub		96,01						Steuer-PS 32,51	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)															
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3 )								Stehplätze	

Fernlicht	4/ FOMOCO Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange, separat	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2 Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, in Stosstange	Rückblickspegel	2/ innen, Mitte oben + links, aussen
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusl. und Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'600 U/min	- Warnvorrichtung =	98 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modelle: Siehe Fabrik-Programm.
- \*\*) Getriebeart: Getriebeautomat Cruise-O-Matic, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12./13.12.63

Die Typenprüfungskommission