

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	BUEHRER	MEF 18 *)	1964	4 1 5 0 3

Merkmale "MEF 18/.. \*) " auf Hersteller-Plakette, links auf Instrumentenbrett, -"MEF 18" beidseitig auf Motorverschalung Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Fritz BUEHRER, Traktorenfabrik, Hinwil (ZH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Motorträger, hinten

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Block

Motor-Typ 592 E - Major - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 3'610 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch (Stecknagel mit

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5x2=10 \*) Zughaken (Sicherung 4-St

Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'350-1'550

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 \*\*) Spur H. 1'320-1'440

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 5,95/5,70

Fussbremse mechanisch, IB, auf Zwischenwelle bzw. Hinterräder (Einzelradbremse m. sep. Pedalen)

Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Zwischenwelle bzw. Hinterräder (feststellbar)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung +)	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	770	1'080	1'850	Dimension	6,50-16	11 - 28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	745	940	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					Tractor	AS Tractor	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke FORDSON (GB) Brems-PS 50 DIN

Bohrung 100 Hub 115 Steuer-PS 18,40

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total 1 + 2 (vorn Mitte hinten ) Stehplätze

2 Notsitze mit Geländer auf den hinteren Kotflügeln

Fernlicht	2/ BOSCH A 1225	Fahrtrichtungsanzeiger Auf Wunsch = Blinker
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch $\phi$ 65 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Stunden Zähler m. Geschw. und Drehzahl
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampe	auf Wunsch	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 1'750 U/min - Warnvorrichtung = 74 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Ausführungen : M E F 18 / 10 = mit 10-Gang Getriebe  
M E F 18 / 15 = mit 15-Gang Getriebe  
M E F 18 / R = mit Reversier-Getriebe ) Radstand und Länge + 80 mm.
- \*\*\*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'750 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.  
Regler : Fliehkraftregler.  
Plombierung : 1 Plombe an der unteren Schraube des Reglergehäuses.
- +) Bereifung : Auf Wunsch : 11 - 32" 11,25-28" 12 - 28" 13 - 24" 13 - 30" 11 - 36"  
Motordrehzahl bei 20 km/h 1'650 1'720 1'720 1'750 1'590 1'545 U/min
- Auf Wunsch : Mit 3-Punkt Hebevorrichtung  
mit Doppelräder  
mit gefederter Vorderachse  
mit Mähapparat.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 23.1.64

Die Typenprüfungskommission