

Art des Fahrzeuges +) Landw. Motorkarren Fahrgest. (Allrad)	Fabrikmarke A E B I	Typ T P 2 0 0 0 Transporter Diesel	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 5 7 6				
Merkmale "TP 2000" vorn, links am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette unter Fahrersitz								
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrgestells	A E B I & Co. AG, Burgdorf (BE) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten an Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Lüftergehäuse angenieteteter Plakette							
Motor-Typ	L D A 90 - Einzylinder, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	572 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill (H=a.Wunsch)				
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4 **	Zughaken (V=serienm.)				
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	2,4 **	Spur V. 1'250				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17,5 **	Spur H. *)				
Anzahl Reifen	4 od. 6 *)	Differentialsperre		Wendekreis 9,00				
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, feststellbar							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Garantie	Innenmasse in mm
leer			*)	Dimension	6.50-16	6.50-16	VEITH	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	975	975	6.12.63.	Breite
Gesamtgew.					8	Ply	3,5 Atü	Höhe
Fabrikgarant.			*)					Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Frontlenker				Motor-Marke	LOMBARDINI (I)		Brems-PS 10 DIN
Bohrung	90				Hub	90		Steuer-PS 2,92
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)			Stehplätze

§)

Fernlicht	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ BOSCH A 1200	V = neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht 2/ separat neben Blinker K 11474	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 70 (rot)	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

	<u>Einfach</u>	<u>Doppelt-Bereift</u>
*) <u>Fabrikgarantie:</u>		
Vorn	1'400 kg	1'400 kg
Hinten	2'500	2'800
Total	3'300	3'600

Leergewicht ohne Brücke 860 925

Spur hinten 1'250 mm 1'200 mm

**) Getriebeart: Ab Chassis-Nr. 99 = Getriebe mit Vorgelege 2 x 4 Gänge; V max. 20 km/h,
V 1. Gang = 2 km/h bei 3'000 U/min Motor.

+) Kann auch als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Vollgas-Anschlagschraube sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff. 3)

Ort und Datum der Typenprüfung Burgdorf, 25.3.64.

Die Typenprüfungskommission