Fehrzeugart		Fabrikmarke	Тур		Typenschein	-Nummer			
10) Traktor		RENAULT	80 - 12 TX	(R 7761)	Сн 46	76 60			
Hersteller	Régie Nationale	des Usines RENAULT, F-9	2109 Boulogne-Billand	court					
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"R 7761"							
	Fahrgestellnummer	"617"							
Herstellerplakette	links, am hinte	ren Türpfosten							
Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, vor Oelfilter								
Motorkennzeichen	"D 226-4" 11	nks, seitlich auf Motorb	lock (Plakette)						
Importeur	ALLAMAND SA, ma	achines agricoles, 1110 M	260 Reiden						
Fahrgesteli			Motor						
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4		Marke	RENAULT	Тур	D 226-4			
Federuna .	-		Bauart	Reihe	Takte	4			
Lenkung	hydrostatisch,	hydraulische Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn			
Achsantrieb	auf Hinterräde:	r	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4			
Betriebsbremse	hydraulisch, Sch	neiben, wirkend auf Differ		105	Hub	120			
	wellen bzw. aut	Hinterräder, Einzelradb		4154	Steuer-PS	21,16			
	2 Pedale mit Ve	erriegelung	Leistung kW	57 DIN	bei /min	2350			
			2 2	267		1250			
Hilfehramea	mechanisch.Auss	senoand. Wirkend auf Diil	erentlal-Md-max Nm	201	hai /min	1270			
Hilfsbremse	wellen bzw. au	senband, wirkend auf Diff f Hinterräder		$1 = 634 \times 177 \times 80 \text{ mm}$	bei /min n (Nr.7 700 00)				
•	wellen bzw. au	f Hinterräder	terential-Md-max. Nm Schalldämpfer						
Hilfsbremse Feststellbremse		f Hinterräder							
Feststellbremse Dauerbremse	wellen bzw. au	f Hinterräder							
Feststellbremse Dauerbremse	wellen bzw. au wie Hilfsbremse	f Hinterräder	Schalldämpfer						
•	wellen bzw. au wie Hilfsbremse	f Hinterräder		1 = 634x177x80 mm	n (Nr.7 700 00)	3 367) x)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Kerosserie/Ausrüstung	wellen bzw. au wie Hilfsbremse	f Hinterräder	Schalldämpfer	1 = 634x177x80 mm	n (Nr.7 700 00)	3 367) x)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Kerosserie/Ausrüstung Anzahl Türen	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse Sicherheitskab:	f Hinterräder	Schalldämpfer Gewichte	1 = 634x177x80 mm	n (Nr.7 700 00)	3 367) x)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse Sicherheitskab:	f Hinterräder ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw. Messer	Schalldämpfer Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit	hinten 2200 Kabine)	7 3 367) x) Total 3400			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer = hinten = Rückspiegel links + rec	Schalldämpfer S Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit) 1660	hinten 2200 Kabine)	70tal 3400 6150			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreie-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse	f Hinterräder ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw. Messer = hinten = -	Schalldämpfer S Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38	7 3 367) x) Total 3400			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreie-Kontrolle Kerosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer =	Schalldämpfer S Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Chts Fabrikgarantie Reifengrösse	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75	70tal 3400 6150			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank	wellen bzw. au wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer =	Schalldämpfer Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Chts Fabrikgarantie Reifengrösse	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 */1,75 3500	70tal 3400 6150			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	wellen bzw. au wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer =	Schalldämpfer S Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Chts Fabrikgarantie Reifengrösse nologierte Ply/bar	vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 */1,75 3500 30	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	wellen bzw. au wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer =	Schalldämpfer S Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung chts Fabrikgarantie Reifengrösse nologierte Ply/bar Tragkraft	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 */1,75 3500	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Piätze T	wellen bzw. au wie Hilfsbremse - Sicherheitskab: 2 1/Kunststoff, KLAXON CH 5 070	f Hinterräder ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw. Messer = hinten = Rückspiegel links + rec 73 lt + 1/Stahl, 35 Lites 01 05 oder andere hom	Schalldämpfer S) Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung chts Fabrikgarantie Reifengrösse nologierte Ply/bar Tragkraft für Vmax	vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75 3500 30 DW 12 x 38 S	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2 1/Kunststoff, KLAXON CH 5 070 1 v innen aussen 3928	f Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647 Geschw.Messer =	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung chts Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen	vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 */1,75 3500 30 DW 12 x 38 S	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreie-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Länge	wellen bzw. au wie Hilfsbremse - Sicherheitskab: 2 1/Kunststoff, KLAXON CH 5 070	### Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647	Schalldämpfer Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Chts Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast g Garantiertes Geea	vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30 6.00 x 16	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75 3500 30 DW 12 x 38 S	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	wellen bzw. au: wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2 1/Kunststoff, KLAXON CH 5 070 1 v innen aussen 3928	### Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung chts Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast g	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30 6.00 x 16 pebremet/ungebremet mtzuggewicht	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75 3500 30 DW 12 x 38 S	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreie-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Länge Breite	wellen bzw. au wie Hilfsbremse Sicherheitskab: 2 1/Kunststoff, KTAXON CH 5 070 1 v innen aussen 3928 1980-2345	### Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung chts Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast g Garantiertes Gesa	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30 6.00 x 16 pebremst/ungebremst mtzuggewicht ast	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75 3500 30 DW 12 x 38 S mech Getriebe 16520/2000	Total 3400 +)			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreie-Kontrolle Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Länge Breite Höhe	wellen bzw. au wie Hilfsbremse	### Hinterräder Ine OECD-Nr.CSD 0647	Schalldämpfer Schalldämpfer Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Chts Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast g Garantiertes Gesa 1900 Geprüfte Anhängel	1 = 634x177x80 mm vorn 1200 (Leergewicht mit 1660 9.00 - 16 10 / 3,9 2490 30 6.00 x 16 pebremat/ungebremat mtzuggewicht ast ust gkeit nach Hersteller	hinten 2200 Kabine) 4760 13.6 R 38 * / 1,75 3500 30 DW 12 x 38 S	Total 3400 +)			

Geräuschemissionen Getriebe	1 1		Standmessung dB/A /min	Bemerkungen	Angaben für den Fah	rzeugaus we is		(Code)
m12/m24	34,97	82,0	76,0 1765	ac)	Fahrzeugart Marke und Typ	Tracteur RENAULT	80-12 TX	
					Typenschein-Nr. CH Karosserie	4676 60		
F Rauchemission BAV Anh. 3 EC	G E-24	н ,	J	R	Plätze Total	1	vom	
b= 3,00 bei 2232 /min k= b= 3,00 bei 1645 /min k=	bei bei	/min k		/min /min	Leargewicht	3400	Treibstoff D	
b= 4,40 bei 1250 /min k= 0		/min k		/min	Nutzlast Gesamtgewicht	-	Hubraum 4154 Steuer-PS 21,16	
0	P spritzpumpe Ro	to Diesel	1			-	01 16	

Vmax 30 km/h

+) Reifenvarianten : v = 7.50 - 18 6 PR

h = 16.9 R 34 6 PR 4860 (1,6) 30 km/h
(andere Reifengrössen gem. BAV, Art. 13/1)

\$\frac{1}{2}\$ Ausriistung

Ausriistung

Anbringungsmasse der Beleuchtung der Richtungsblinker und der Rickstrahler technisch bedingt;
bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

1620 (2,8)

x) Lärmdämpfung : Motorhaube und Seitenblenden mit schalldämmendem Material versehen.

Eintrag in Fahrzeugausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.