

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke S T E Y R	Typ 5 4 0	Typenschein-Nummer CH 4757 09
--------------------------------------	--------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "540 STEYR" beidseitig auf Motorhaube.-"540" auf Hersteller-Plakette
rechts vorn auf Motorhaube
"192" vor Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "307" rechts, Mitte Motorblock
Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importeur RAPID Maschinen & Fahrzeuge AG DIETIKON

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB, a. HR, 2 Pedale m. Verriegelung</u>	Typ <u>3 0 7</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf HR</u> Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>98</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mech. Gruppengetriebe</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>2262</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,52</u>
Diff. Sperre <u>vorn.</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2550</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 480 x Ø 125

ABMESSUNGEN Spurweite V **(**)** H 1250-1650 **
Spurkreis L 7,0 R 6,8

Achsabstand 1950 / (/ /)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3330</u>	_____
Breite	<u>1610</u>	_____
Höhe	<u>1630</u>	_____
Ueberhang V	<u>510</u>	_____
H	<u>870</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>720</u>	_____	<u>1165</u>	<u>1885</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>---</u>
Total	_____	_____	_____	<u>1885</u>
Fabrik-Garantie	<u>1350</u>	_____	<u>2400</u>	<u>2850</u>
Reifen-Dimens. V= <u>6.00-16 AS 6 PR</u> od. <u>6.50-16 AS</u> (+)	_____	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse <u>1240 (3,5)</u>	_____	_____	_____	<u>1240 (3,0)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/WJ K 21051 Lichthupe _____Abblendlicht 2/Duplo Standlicht 2/separat §)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A

Scheibenwischer _____ Wäschanlage _____

Schlusslicht 2/kombiniert §) Rückstrahler 2/separat Ø 70Stoplicht 2/kombiniert §) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links Geschw. -Messer km/h + Tourenz.Richtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn orange sertl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges Landw.-TraktorMarke & Typ STEYR 540

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 4757 09

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 (Vorn) 1Leergewicht 1885 Treibstoff DPS 11,52Nutzlast --- Hubraum 2262Gesamtgew. 1885 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr des gepr. Fz. : 192 - 6369*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2500 U/m am Motor bzw. 630 U/m an der ZapfwellePlombierung : 1/ an Vollgasanschlagschraube**) Spur : Vorn Normal = 1270/1430 - A/W.: verstellbare Achse f. Spur 1270-1670 mm
Auf öffentl. Strassen, darf nur mit Spur 1250 ÷ 1450 mm verkehren (Abstand Rückstrahler)+) Bereifung hinten : 12.4/11-28 = 2400 kg bei 1,5 atü

12.4/11-32 = 2560 kg bei 1,5 atü

14.9/13-28 = 3070 kg bei 1,3 atü

9.5/ 9-32 = 2070 kg bei 2,0 atü

9.5/ 9-36 = 2200 kg bei 2,0 atü

§) Höhe der Lichter technisch bedingt
Rückstrahler werden vom Importeur nach Vorschrift montiert

Ort und Datum der Prüfung

DIETIKON, 6.5.1969

Die Prüfungskommission

Hr. Torgler

Art des Fahrzeuges
Traktor

Fabrikmarke
S T E Y R

Typ
5 4 0

Typenschein-Nummer
CH 4757 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.1.1970 - Gw

Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2450 U/m am Motor bzw. 600 U/m an der Zapfwelle

Lärm : 79 dB/A bei 2450 U/min.

Abblendlichter : 2/ Abstand vom Fz.-Rand 590 mm ; Zwischenabstand 160 mm
Zulässig gem. Schreiben der Eidg. Polizeidivision vom 18.2.1970

Lichthupe : Wird vom Importeur auf die Fernlichter geschaltet

