

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke S T E Y R	Typ 5 4 0 A	Typenschein-Nummer CH <u>4757 10</u>
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "540 STEYR" beidseitig auf Motorhaube
"540 A" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Motorhaube
"A 192" vor Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "307" rechts, Mitte Motorblock
 Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importeur Rapid AG, Dietikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, Gestänge, a. Antriebswellen, 2 Pedale</u>	Typ <u>307</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, Gestänge, (mit Verriegelung +)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>98</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mech. synchron.</u> Anz. Gänge <u>2x4 = 8</u>	Hubraum <u>2262</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,52</u>
Diff. Sperre <u>vorh. HR</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2450</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>1 + 1</u> auf linkem Kotflügel _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 480x Ø 125</u> quer unter Motor, Austritt Kammer

<u>ABMESSUNGEN</u>	Spurweite V <u>1420</u> H <u>1350-1660</u>	Spurkreis L <u>9,9</u> R <u>9,00</u>			
Achsabstand	<u>1955 / () / () / ()</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3330</u>	_____			
Breite	<u>1660</u>	_____			
Höhe	<u>2070</u>	_____			
Ueberhang V	<u>470</u>	_____			
H	<u>905</u>	_____			
S	_____	_____			

<u>GEWICHTE</u>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>905</u>	_____	<u>1225</u>	<u>2130</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>-</u>
Total	_____	_____	_____	<u>2130</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	_____	<u>2400</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,50-20AS 6PR 12,4/11-28 AS 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1560</u>	_____	<u>2400</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	Anhängelast			
			kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/M 1253 A K 21053 Lichthupe v. Imp. a. Scheinw. gesch.Abblendlicht 2/Duplo, symetr. Standlicht 2/A(E) a. KotflügelMarkierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) AScheibenwischer - Waschanlage -Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/links Ø 120 Geschw.-Messerkm/h + Tachogr. -Richtungsblinker 4/separat, mit KontrolllampeVorn 2/1(E) gelb seitl. - hinten 2/2a (E) gelbWarnblinkanlage - Arbeitslampen auf WunschZusätzliche Lichter -ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges TraktorMarke & Typ STEYR 540 AFahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -Typenschein-Nummer CH 4757 10Karosserieform -Plätze : Total 2 (Vorn) -Leergewicht 2130 Treibstoff DNutzlast -- PS 11,52Hubraum 2252Gesamtgew. 2130 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = A192 - 1360*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2450 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.+) Betriebsbremse: Auf Wunsch: hydr., IB, auf alle Räder, 2 Pedale mit Verriegelung bei Einzelradbremsung VR durch Verteilerventil ausgeschaltet

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 15.1.70Zürich, 8.1.1971

Die Prüfungskommission