

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>S T E Y R</b>	5 4 0 A (Motor 308)	Typenschein-Nummer CH 4757.15
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "540 STEYR" beidseitig auf Motorhaube  
 "540 A" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Motorhaube  
 "A 192" vor Chassis-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Getriebegehäuse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "308-" rechts, Mitte Motorblock  
 Hersteller STEYR-DAINLER-FUCH AG, Steyr (A) Importeur Rapid AG, Dietikon

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe	Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, Gestänge, a. Antriebswellen, 2 Pedale</u>	Typ <u>308-..</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Gestänge, (mit Verriegelung+)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mech. synchron.</u> Anz. Gänge <u>2x4 = 8</u>	Hubraum <u>2355</u> cm <sup>3</sup> Steuer+PS <u>12,0</u>
Diff. Sperre <u>vorh. HR</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>42</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> Anz. Türen	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach	Lärm <u>80 dB (A)</u> bei <u>2450</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> = <u>1</u> + <u>1</u> auf linkem Kotflügel m. Gel.	Lärmdämpfung <u>1 Topf 680xØ 100</u> (Kamin) Rauchmessung: <u>3</u> Bacharach

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1420</u> H <u>1350-1660</u>
Spurkreis L <u>9,9</u> R <u>9,00</u>
Achsabstand <u>1955</u> / ( ) / ( ) / ( )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3330</u>
Breite <u>1660</u>
Höhe <u>2070</u>
Ueberhang V <u>470</u>
H <u>905</u>
S

<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Leergewicht <u>905</u> <u>---</u> <u>1225</u> <u>2130</u>
Nutzlast <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>2130</u>
Total <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>3300</u>
Fabrik-Garantie <u>1600</u> <u>---</u> <u>2400</u> <u>3300</u>
Reifen-Dimens. <u>6.50-20AS 6PR 12.4/11-28 AS 6PR</u>
Tragkraft p. Achse <u>1620 (1,75)</u> <u>2400 (1,5)</u> <u>---</u>
Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>---</u> kg
<u>Anhängelast</u> <u>---</u> kg

Variantes de pneus: AV= 10.5 - 18 6PR 3180 kg (2,5)  
 AR= 14.9/13-26 6PR 2980 kg (1,3)

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht ZKW K21053od.JW K21051 Lichtupe v. Imp. a. Scheinw. gesch.Abblendlicht dito Standlicht 2/A (E) a. Kotflügel

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/MIXO TR 89 CH 50102 03 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/separat, mit KontrolllampeVorn 2/1 (E) gelb seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2/2a (E) gelbWarnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen auf WunschANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges TraktorMarke & Typ STEYR 540 ATypenschein-Nummer CH 4757 15

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 2 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 2130 Treibstoff DPS 12,0Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 2355Gesamtgew. 2130 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A192 - 1360

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2450 U/min Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung : 1 Plombe an Deckel zu Vollastanschlagschraube  
+ ) Betriebsbremse : Auf Wunsch: hydr., IB, auf alle Räder, 2 Pedale mit Verriegelung  
bei Einzelradbremsung VR durch Verteilerventil ausgeschaltet

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 10.4.73

Die Prüfungskommission