

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke STEYR	5 4 0 (Motor WD 308.40)	Typenschein-Nummer CH 4757 17
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "308" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorne auf Kühlerverschalung
"192" vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, Mitte auf Getriebeblock
Motorkennzeichen eingeschlagen "308.40" rechts, Mitte auf Motorblock
Hersteller STEYR-DATMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importeur RAPID AG, Dietikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB a. Hinterräder, 2 Pedale m. Verriegel.</u>	Typ <u>WD 308.40</u>
Hilfsbremse <u>)dito Betriebsbr Dauerbremse</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>)sep. Betätigung Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4 + 2</u>	Hubraum <u>2355</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,00</u>
Diff. Sperre <u>HA</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist. -PS <u>42</u> (DIN) bei <u>2400</u> u/min

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2500</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> - <u>1+1</u> Notsitz auf Kotflügel mit Geländer	Lärmdämpfung <u>1 Topf 470 x Ø 120 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1260</u> H <u>1250 - 1420</u>	Spurkreis L <u>6,8</u> R <u>7,8</u>			
Achsabstand	<u>1970</u> / (/ /)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3350</u>	_____			
Breite	<u>1610 - 1810</u>	_____			
Höhe	<u>1600</u>	_____			
Ueberhang V	<u>510</u>	_____			
H	<u>870</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE **)	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>730</u>	_____	<u>1200</u>	<u>1930</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>730</u>	_____	<u>1200</u>	<u>1930</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>	_____	<u>2400</u>	<u>2850</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-16, 6PR</u>	<u>12.4/11-28, 6PR</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1240 (3,5)</u>	<u>2400 (1,5)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht JW K 21051 Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht JW K 21051 Standlicht A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung MIXO TR89-TPAR 442-445 Lautstärke 96 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) setzl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Rauchmessung: 3,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ STEYR 540
 Typenschein-Nummer CH 4757 17
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) _____
 Leergewicht 1930 Treibstoff D
 PS 12,00
 Nutzlast _____ Hubraum 2355
 Gesamtgew. 1930 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 192-16301

***) Höchstgeschwindigkeit:** 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 600 U/min an Zapfwelle.

Plombierung : 1 Plombe am Schutzdeckel über Vollastanschlag.

****) Reifenvarianten** : vorne 6.50 - 16, 6 PR, 1240 kg (3,0)
hinten 12.4/11-32,6 PR, 2560 kg (1,5)
 14,9/13-28,6 PR, 3070 kg (1,3)
 9.5/ 9-32,6 PR, 2070 kg (2,0)
 9.5/ 9-36,6 PR, 2200 kg (2,0)

§) Rückstrahler : um 90° bzw. je 10 cm nach aussen schwenkbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Darf mit Doppelbereifung auf öffentlichen Strassen nicht verkehren.
- Rückstrahler müssen bei Spurveränderung auf maximal 40 cm vom äussersten Fahrzeugrand eingestellt werden.

Dietikon, 24.5.73