

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

650 a

CH 4757 19

Traktor

S T E Y R

(Motor WD 408.41)

ERKENNUNGSMERKMALE

"650a" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Kühlerverschalung
"a292" vor Fahrgestell-NummerFahrgestellnummer eingeschlagen rechts, Mitte auf Gehäuse unter Brennstofftank
Motorkennzeichen eingeschlagen "408.41" rechts, Mitte auf Block hinter Brennstofffilter
Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importeur RAPID AG, Dietikon

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad (V aus-</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u>	Lenkhilfe <u>a.W.hydr.</u>		<u>schaltbar</u>	Marke <u>STEYR</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, IB a. alle Räder, 2 Pedale mit</u>				Typ <u>WD 408.41</u>		
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u>	Dauerbremse <u>Verriegelung</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u>	Anhängerbr.			Bohrung <u>100</u>	Hub <u>100</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u>	Anz. Gänge <u>4 x 2</u>			Hubraum <u>3140</u>	cm ³ Steuer-PS <u>16,00</u>	
Diff. Sperre <u>HR</u>	Zughaken <u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>25 *</u>	km/h	Leist.-PS <u>52</u>	(DIN) bei <u>2400</u>	u/min
KAROSERIEFORM	Anz. Türen <u></u>			Kühlung <u>Wasser</u>		
	Schiebedach <u></u>			Lärm <u>82 dB (A)</u>	bei <u>2500</u>	u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 = 1+1</u>	Notsitz auf Kotflügel m. Geländer			Lärmdämpfung <u>1 Topf 690xØ 100</u>	<u>Kamin</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1500</u>	H <u>1350 - 1495</u>
	Spurkreis L <u>9,90</u>	R <u>10,00</u>
Achsabstand	<u>2130 / () / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3570</u>	
Breite	<u>1620 - 1870</u>	
Höhe	<u>2050 (über Kamin)</u>	
Ueberhang V	<u>500</u>	
H	<u>940</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1030</u>		<u>1470</u>	<u>2500</u>
Nutzlast				
Total	<u>1030</u>		<u>1470</u>	<u>2500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1700</u>		<u>2800</u>	<u>4000</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-18, 6PR</u>	<u>12.4/11-32, 6PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1530 (2,5)</u>	<u>2560 (1,5)</u>		
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Reifenvariante: V=	<u>10,5 - 18, 6PR 3340 kg(2,5)</u>			
	<u>H= 14.9/13-28, 6PR, 3070kg(1,3)</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht JW K 21051 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht JW K 21051 Standlicht A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung MIXO TR 89-TPAR 442-445 Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
Rauchmessung: 2,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ STEYR 650a
 Typenschein-Nummer CH 4757 19
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) _____
 Leergewicht 2500 Treibstoff D
 PS 16,00
 Nutzlast _____ Hubraum 3140
 Gesamtgew. 2500 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = a292 - 1909

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 575/1050 U/min a. Zapfwelle
Plombierung : 1 Plombe an Schutzdeckel über Vollastanschlag
 §) Rückstrahler : um 90° bzw. je 10 cm nach aussen schwenkbar.
Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Darf mit Doppelbereifung auf öffentlichen Strassen nicht verkehren.
- Rückstrahler müssen bei Spurveränderungen auf maximal 40 cm vom äussersten Fahrzeugrand eingestellt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 24.5.73

Die Prüfungskommission

Traktor

S T E Y R

6 5 0 a
(Motor WD 408.41)

CH 4757 19

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.11.1976 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer : 295.15-1768/01

Erkennungsmerkmale : "295.15" vor Fahrgestell-Nummer

Anzahl Gänge : auf Wunsch 16-Gang-Getriebe

