

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F O R D	Galaxie 500 Motor 289 cu.in.	1965	4 7 7 4			
Merkmale "Galaxie 500" auf Vorderkotflügel							
"5 ... C" vor Chassis-Nr. *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, (USA) - Importeur FORD Motor Co, (Switzerland) Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links oben auf Block							
Motor-Typ "C" - 289 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'728 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.synchron. **)	Länge	5'334			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'963			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Höhe	1'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150	Radstand	3'023			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H.	1'450			
Wendekreis 12.60/12.90							
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	950	830	1'780	Dimension	775x15	775x15	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	600	600	Breite
Gesamtgew.	1'110	1'090	2'200		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'180	1'203	2'270		Nylon WSW		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 4 oder 2 *)		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz.		Motor-Marke	FORD	Brems-PS 200 SAE			
Bohrung 101.60		Hub	72,89	Steuer-PS 24,08			
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)					
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	Stehplätze	
wenn vorn Einzelsitze		5	2		3		

Fernlicht	4/ FOMOCO Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ kranzförmig komb.mit Schlussl.	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrik-Programm.

**) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder
 4-Gang vollsynchronisiert oder
 Getriebeautomat Cruise-o-Matic mit Drehmomentwandler und
 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung
 "p".
 (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.

Auspuffende : Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.1.65

Die Typenprüfungskommission