

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F O R D		T h u n d e r b i r d		1965	4' 7 7 5		
Merkmale "Thunderbird" auf Hinterkotflügel								
"5...Z" vor Chassis-Nr.	*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Torpedo, unter Haube							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, links oben auf Wasserpumpe							
Motor-Typ	"Z" - Thunderbird 390 cu.in. - OHV, mit 4-fach Fallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6'383 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	automatisch **)		Seilw./Spill	Länge	5'217	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 **)	Zughaken		Breite	1'963	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'549	Höhe	1'354	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.		1'524	Radstand	2'870
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		12,70/12,90	Überhang H.	1'370
Fussbremse	hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, V = Scheiben / H = Innenbacken							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Beröpfung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'110	1'000	2'110	Dimension	815-15	815-15	Länge	
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	620	620	Breite	
Gesamtgew.	1'220	1'240	2'460		Nylon		Höhe	
Fabrikgarant.	1'248	1'362	2'599				Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links - mit Unterstützung			Motor-Marke	FORD		Brems-PS	300 SAE
Bohrung	102,87			Hub	96,01		Steuer-PS	32,51
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze		

Fernlicht	4/FOMOCO Sealed Beam	Fahrtrichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/die Aeussern, asymmetrisch	V=kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, in Stosstange §)	H=kombiniert mit Schlusslichter	(rot) +)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch m.Waschanlage (2-Stufen)
Schlusslicht	2/kombiniert m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/separat, unter Stosstange §)	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Blinker-Kontrolllampen auf
Rückfahrlicht	2/separat unter Stosstange		Kotflügeln vorne müssen entfernt oder abgeändert werden.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'600 U/min §)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modelle: Siehe Fabrik-Programm
- \*\*\*) Getriebeart: Getriebeautomat Cruise-O-Matic, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- +) Blinker hinten: 3 Lampen für jede Seite mit ungleichem Blinkbeginn .
- §) Durch den Importeur abgeändert:
- Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert
  - Rückstrahler: Es werden zusätzliche montiert 20 cm<sup>2</sup>.
  - Auspuffende: Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.10.64

Die Typenprüfungskommission