

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	FORD - LINCOLN	Continental	1965	4' 778				
Merkmale "Continental" auf Hinterkotflügeln + auf Handschuhfachdeckel								
"5...N" vor Chassis-Nr.	*) Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells	LINCOLN Continental (USA) - Importeur FORD Motor Co. (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Motorverschalung vis-à-vis hinterster Zündkerze							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block							
Motor-Typ	"N" - 430 cu.in. - OHV, mit 4-fach Fallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	7'045 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Seilw./Spill	Länge 5'494				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Zughaken	Breite 1'996				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'577	Höhe 1'430				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'549				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,6/14,0	Radstand 3'200				
				Überhang H. 1'340				
Fussbremse	hydraulisch, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'300	1'050	2'350	Dimension	9.15-15	9.15-15	820x15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	660	660	660	Breite
Gesamtgew.	1'455	1'315	2'770				Nylon	Höhe
Fabrikgarant.	1'498	1'498	2'996		Tubelless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - mit Unterstützung			Motor-Marke	LINCOLN		Brems-PS	320 SAE
Bohrung	109,2			Hub	93,98		Steuer-PS	35,87
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)			Stehplätze

Fernlicht	4/FOMOCO GE Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/die Aeusseren, asymmetrisch	V=kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, neben Fernlicht §)	H=kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/Unterdruck m. Waschanlage (2-Stufen)
Schlusslicht	2/kombiniert mit Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang) = 87 dB
Rückstrahler	2/separat §)	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/in Stosstange	Zierritter auf Standlichter und Blinkerlampen	
Elektr. Anlage	12 Volt	vorn wird vom Importeur entfernt oder mit Deck-	
Lärmmessung	85 dB bei 1'600 U/min §)	[schiene versehen	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle: Siehe Fabrik-Programm

***) Getriebeart: Getriebeautomat Twin Range Turbo-Drive, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Rückstrahler: Es werden zusätzliche montiert 20 cm².

Ausmuffende: Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.10.64

Die Typenprüfungskommission