

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein				
Personenwagen	F I A T		1 5 0 0 - Berline 115 Motor 115c000		jahr	Nr.				
					1965	4' 8 1 5				
Merkmale "FIAT 1500" auf Kofferdeckel.- "115" vor Chassis-Nr.- "115c000" vor Motor-Nr.										
"IGn 3731 Oel" auf Hersteller-Plakette *			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genf									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Mitte Spritzwand + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts, auf Block									
Motor-Typ	115c000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser WEBER od. SOLEX									
Lage des Motors	vorn	Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'481 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart		vollsynchron.	Seilw./Spill.		Länge	4'131		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	1'545		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		40	Spur V. 1'295		Höhe	1'420		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		155	Spur H. 1'272		Radstand	2'505		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11.30/10.40			Überhang H.	1'003		
Fussbremse	hydraulisch, mit Druckluft-Unterstützung, (V= Scheiben /H= Innenbacken)									
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm			
leer	540	440	980	Dimension	5.60-13	5.60-13	Länge			
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	355	355	Breite			
Gesamtgew.	650	680	1'330			4 Ply	Höhe			
Fabrikgarant.	670	740	1'410				Höhe seitl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		4		Überhang H. 83 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts			Motor-Marke		FIAT		Brems-PS 75 DIN	
Bohrung		77			Hub		79,5		Steuer-PS 7,54	
Karosserie-Form		Limousine (Berline) - auf Wunsch: Schiebedach								
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3 )		Stehplätze

Fernlicht	4/ CARELLO E 3 PRI172	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Stand.IGM 3707PR(w.)	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	2/ seitlich a.Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	2/ zwischen Schlussl. + Rückf.IGM 3705PR	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter IGM 3704PR	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichtupe	
Rückstrahler	2/ separat unter Rückfahrl. $\varnothing$ 50 mm	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. IGM 3704PR	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ f.normales + langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Blinker IGM 3706PR		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 5'000 U/min **)	Warnvorrichtung = 103 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale : "115" Vorziffer zu Chassis-Nr., eingeschlagen + auf Hersteller-Plakette  
 "115c001" vor Motor-Nr. + auf Hersteller-Plakette  
 "IGM 3731 OM" auf Hersteller-Plakette

- \*\*) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansauggeräuschkämpfer IGM 3732 S  
 Auspufftöpfe = 1/ gezeichnet IGM 2763 S  
 2/ gezeichnet IGM 1915 S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 11.11.64

Die Typenprüfungskommission