

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor (Fahrgestell)

UNIMOG

U 800 (403)

CH 4821 03

Hersteller DAIMLER-BENZ-AKTIEGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)

Erkennungsmerkmale "UNIMOG 403" auf Hersteller-Plakette
"403 12..0" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette rechts, oben auf Spritzwand (im Motorraum)

Fahrstellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Vorderachse

Motor kennzeichen "OM 314LII/1" 2 Plaketten: links vorn seitlich auf Block sowie oben auf Ventildeckel (Haube in Kabine anheben)

Hauptimporteur ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug 403 123 10 004376

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert *)

Anzahl Gänge 6/2x4/2x6/2x6+4+4 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Drucklufthilfe, auf Wunsch Bremskraftregler stufenlos lastabhängig

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

Dauerbremse Staudruck abstufbar (auf Wunsch)

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor MERCEDES-BENZ Typ OM 314.LII/1

Marke Reihe Takte 4

Bauart D Lage vorn

Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 4

Kühlung 97 Hub 128

Bohrung 3783 Steuer-PS 19,26

Hubraum 55 bei U/min 2600

Leistungs-kW 75 DIN PS

Lärm-Nahfeld 98 dB/A bei U/min 2700 x)

Schalldämpfer 1 Topf 570x236x116 mm

Abgasprüfung Bacharach= 4,5/BOSCH-SZ= 2,8 bei 70%

Entstörung ---

Karosserie

Halbfrontlenkerkabine (Stahlkabine od. Klappverdeck)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 2 v M h

Masse §) innen aussen

Länge 4000 Achsabstand 2380 /

Breite 2000 Doppelachse v h

Höhe 2325 Spurweite v 1625 h 1625

Ueberhang s --- Spurweite v h

v 990 h ---

h 630 Spurkreis ø l 9900 r 10000

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht nach Waagschein §)

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 2500 2650 3500

Reifen grösse 12.5 R 20 12.5 R 20 (Varianten +)

Ply / bar 12 / 2,5 12 / 2,5 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 2720 2720

für V max 80 80

Garantierte Anhängelast gebremst 18000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 15250 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 73 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Gesetzlich zulässige Anhängelast = 15250 kg

Deichselast ++)

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

20

§)	
Ausrüstung	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremsslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v §) s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links kombiniert
Scheibenwischer	2/Blatt mit ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH. 5 0301 07 (HO 22) oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	U N I M O G U 8 0 0		
Typenscheinnummer	CH	4821 03	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	1t. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3783

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : auf Wunsch Zusatzgetriebe oder Zusatzgetriebe mit Kriech- und Schneckengängen.
- + Reifenvarianten : 12.5 - 20, 10 PR, 3400 kg (2,50), V-max. 80 km/h.
14.5 - 20, 10 PR, 3160 kg (1,75), V-max. 80 km/h.
- §) Masse Gewichte, Ausrüstung und Schutzvorrichtung für Vordersitze (bei Ausführung mit Klappverdeck) sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Seitliche Reserveradhalterung muss demontiert werden.
Markierlichter vorn in Richtungsblinker müssen ausser Betrieb gesetzt werden (seitlicher Abstand).
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 33,2 km/h (1950 U/min), M5, iA 6,527 = 85,5 dB/A.
- ++) Deichsellast (Verfügung EJPD vom 9.7.1976)
In Abweichung von Art. 37 Abs. 3 BAV darf die Deichsellast unter nachfolgenden Bedingungen 1000 kg betragen:
 - Abstand Mitte HA bis Mitte Anhängerkupplung max. 520 mm.
 - für Anhängerkupplung vom Hersteller garantierte Deichsellast 1000 kg.
 - die Bestimmungen über die Belastung der gelenkten Achse (art. 73 Abs. 1 VRV) müssen stets eingehalten sein.

(W) Ort und Datum der Prüfung

Gaggenau, 11.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor
(Fahrgestell)

U N I M O G

U 8 0 0 (403)

CH 4821 03

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 23.09.1982 - jak

Lärm : 01.10.82 erfüllt (siehe EK)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1950 U/min

Nachtrag vom 08.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB40312....."

