

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	AUSTIN - HEALEY		3 0 0 0 - Mark III Luxus - Sportcabriolet		1965	4 8 5 1
Merkmale "3000 MK III" vorn über Kühlerverschalung,- "HBJ 8" od. "HBJ 8 L" vor Chassis-Nr. auf						
Plakette Mitte Spritzwand,- "29 K/RU/H" v. Motor-Nr.			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells AUSTIN Motor Co, Longbridge (GB) - Importeur Emil FRÉY AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, in Wasserrinne der Motorhaube + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Motorblock, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ 29 K/RU/H - Reihenmotor, stehend, OHV, mit 2 Halb-Fallstrom-Vergaser SU Typ HD 8						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'912 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)			Länge	4'000
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		55	Höhe	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		160	Radstand	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		10,50/10,70
Fussbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, (V= Scheiben; H= Innenbacken)						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	560	600	1'160	Dimension	5.90-15	5.90-15
Nutzlast	50	230	280	Pneu-Tragk.	450	450
Gesamtgew.	610	830	1'440		4	Fly
Fabrikgarant.				DUNLOP Road Speed S		Nylon
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		BMC-AUSTIN
Bohrung		83,36		Hub		89
Karosserie-Form Cabriolet - auf Wunsch mit Hardtop (Sport Coupé)						
Zahl der Plätze: Total (2 + 2 **) (vorn 2 Mitte hinten 2) **)						
						Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS European E 4	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schluss- u. Stopl.	(rot)
Nebellampe	auf Wunsch	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ über Schlusl. Ø 40 neben Schl. 54	Rückblickspiegel	1/ Mitte Instrumentenbrett
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker rot	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung für normales u. langes Sch.	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei 5'250 U/min - Warnvorrichtung = 84 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart : Mit Schnellgang (Overdrive) LAYCOCK DE NORMANVILLE im 3. und 4. Gang.
- **) Anzahl Plätze : 2 + 2 Notsitze; letztere bieten wegen zu geringer Knie- und Kopffreiheit keine normale Sitzmöglichkeit für Erwachsene.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.11.64

Die Typenprüfungskommission