

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 4507

(D 4506)

CH 4950 07

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 4506"  
vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
 Motorkennzeichen "F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Flakette)  
 Hauptimporteur Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.  
 Geprüftes Fahrzeug 75483719

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch  
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 8 oder 12 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Zwischen-  
welle bzw. auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

## Motor

Marke DEUTZ Typ F3L 912  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 100 Hub 120  
 Hubraum 2826 Steuer-PS 14,39  
 Leistungs-kW 29 (DIN) bei U/min 2300  
 Lärm-Standmessung 78,0 dBA bei U/min 1725  
 Schalldämpfer 1 Topf 800 x Ø 125/60 mm  
 Abgasprüfung Bacharach 2,5  
 Entstörung \_\_\_\_\_

## Karosserie

Anzahl Türen \*) Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \*) v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Rückspiegel \*)  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_  
 Anzahl Plätze t 1 + auf Wunsch 2 Notsitze auf Radschutz \_\_\_\_\_  
 Masse innen aussen  
 Länge 1660-2100 Achsabstand 1995 / \_\_\_\_\_  
 Breite (Kamin) 2430 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe 590 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Ueberhang v 935 Spurweite v 1290 - 1890  
 h \_\_\_\_\_ 935 h 1226 - 1726  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_ Spurkreis Ø 7800 r 7700

## Gewichte

vorn hinten total  
 Leergewicht 780 1270 2050  
 Nutzlast \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht \_\_\_\_\_  
 Fabrikgarantie 1550 2600 3500  
 Reifengröße 6.00 - 16 13,6 - 28 \_\_\_\_\_  
 Ply / bar 6 / 3,0 6 / 1,6 \_\_\_\_\_  
 Tragkraft 1120 2850 \_\_\_\_\_  
 für V max 30 30 \_\_\_\_\_  
 Felgen 5.00 F x 16 W 11 x 28 \_\_\_\_\_  
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 34500 \_\_\_\_\_  
 mech. Getriebe autom. Getriebe  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Garantierte Dachlast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 \_\_\_\_\_ km/h  
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2400 Motor 640 Zapfwelle

<b>Ausrüstung</b>				
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)	separat	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v			s h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer		*		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>DEUTZ - FAHR D 4507</u>		
Typenscheinnummer	CH	<b>4950 07</b>	
Karosserie			
Plätze	total	<u>1 + 2</u>	vorn
Leergewicht	<u>2050</u>	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	<u>14,39</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>2826</u>

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Schutz Einrichtung : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER, Typen M 901 (CSD-Nr. 1119c) bzw. (CSD 0527/4a), oder MODUL 3000 (FAT-Nr. 831/82). Beide Rahmen bis zur geschlossenen Kabine ausbaubar. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten :
- |        |   |                  |                     |                                      |
|--------|---|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| vorn   | : | 6.50 - 16, 6 PR, | Tragkraft pro Achse | 1240 kg bei 3,00 bar, V/max. 30 km/h |
|        |   | 7.50 - 16, 6 PR, | "                   | 1420 " " 2,50 " "                    |
| hinten | : | 9,5 - 36, 6 PR,  | "                   | 2260 " " 2,10 " "                    |
|        |   | 12,4 R 32, 6 PR, | "                   | 2710 " " 1,70 " "                    |
|        |   | 14,9 R 28, 6 PR, | "                   | 3220 " " 1,40 " "                    |

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101-Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.