

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 5 2 0 7 A (D 5206 A)

CH 4950 24

Hersteller KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 5206 A"  
vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
 Motorkennzeichen "F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
 Hauptimporteur Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.  
 Geprüftes Fahrzeug 75543896

## Fahrgesteil

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch, synchronisiert  
 Anzahl Gänge 8 od. 12 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar  
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Vorgelegewelle bzw.  
auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Karosserie

Anzahl Türen \*) Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Untertegkeil - Rückspiegel \*)  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 + 2 Notsitze auf Wunsch M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Masse innen aussen  
 Länge 3550 Achsabstand 2060 /  
 Breite 1840-2328 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe 2470 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Ueberhang v \_\_\_\_\_ 540 Spurweite v 1370 - 1502  
h \_\_\_\_\_ 950 h 1510 - 1920  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_ Spurkreis  $\varnothing$  l 9600 r 9300

## Motor

Marke DEUTZ Typ F3L 912  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 100 Hub 120  
 Hubraum 2826 Steuer-PS 14,39  
 Leistungs-kW 38 (DIN) bei U/min 2300  
 Lärm-Standmessung 77,0 dB/A bei U/min 1725  
 Schalldämpfer 1 Topf 820 x  $\varnothing$  150/80 mm  
ROTH 13 05 8014 0 00  
 Abgasprüfung Bacharach 3,5  
 Entstörung -

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	970	1510	2480
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	970	1510	2480
Fabrikgarantie	2200	3000	4000
Reifengrösse	7.50 - 18	12,4 R 32	+)
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 1,7	
Tragkraft	2100	2710	
für V max	80	30	
Felgen	5.50 F x 18	W 10 x 32	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		34000	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	_____ km/h
gemessen 25 _____ km/h bei U/min	2400	Motor	590/1125 Zapfwelle

Ausrüstung §)				
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)	separat	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Befeuchtung				
Scheibenwischer	*)			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 043 010			
	oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAER D 5207 A		
Typenscheinnummer	CH	4950	24
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2480	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht	2480	Hubraum	2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Schutzeinrichtung : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER, Typen M 901 (OECD-Nr. CS 1119, CS 1158, CSD 0527/.-a) oder Modul 3000 (FAT-Nr. 831/82). Beide Rahmen sind bis zur geschlossenen Kabine ausbaubar. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +\*) Reifenvarianten : vorn : 10,5 - 18, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2650 kg bei 2,5 bar, V/max. 80 km/h  
hinten : 14,9/13 R 28, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3220 kg bei 1,4 bar, V/max. 30 km/h  
16,9/14 R 26, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3560 kg bei 1,3 bar, V/max. 30 km/h  
9,5/9 - 36, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2260 kg bei 2,1 bar, V/max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Code 101 : 1/an Vollastanschlag