

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor		H U E R L I M A N N		D 6 5 S P			1965	4 9 6 0
Merkmale "D 65 SP" auf Hersteller-Plakette, rechts unter Treibstoffbehälter.- "13-45 PS" auf								
Motor-Plakette, neben Hersteller-Plakette				Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells		Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, Wil (SG)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf dem Tragrahmen des Motors + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Motorgehäuse, unter Oelfilter + auf Motor-Plakette						
Motor-Typ		D 65 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		2'646 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 2'770
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 7		Zughaken Stecknagel m.S.		Breite 1'630
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 1		Spur V. 1'320		Höhe 1'540
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'335 (verstell)		Radstand 1'700
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 5.00/4.80		Überhang H.
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder (Gestänge)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, komb.mit Einzelrad-Betätigung								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	660	960	1'620	Dimension	5.50-16	11-24	**)	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	480	880	.	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		4 Ply	4 Ply	All-	Höhe
Fabrikgarant.	-	-	-	Tractor	Tractor	Traction		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				-	Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke		HUERLIMANN	Brems-PS 44.7 DIN
Bohrung		90			Hub		104	Steuer-PS 13,48
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 ***)		(vorn 1	Mitte	hinten 2)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= über Standlichter auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer +	H= über Schlussl. komb.m.Stoplichter (orange)
	2/ auf Kotflügel-Vorderseite	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker + Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser Tractometer mit Km/Skala
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6)	
Lärmmessung	80 dB bei 1'850 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'850 U/min des Motors bzw. 510 U/min an der Zapfwelle.
- Regler : Mechanisch, Fliehkraft, auf Einspritzpumpe.
- Plombe : 1/ Anschlag-Stellschraube hinten am Gehäuse mit Draht gesichert und plombiert.
- **) Auf Wunsch : 10-24' - Geschwindigkeit bzw. Motor-Einstellung kontrollieren.
- ***) Anzahl Plätze : Fahrer + 2 Notsitze auf Kotflügel, links und rechts, mit Geländer.

Ort und Datum der Typenprüfung

Wil, 19.2.65

Die Typenprüfungskommission