

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Traktor	H U E R L I M A N N		D 1 2 0 S S P		1965	4 9 6 1				
Merkmale "D 120 SSP" auf Hersteller-Plakette, rechts unter Treibstoffbehälter.- "D 120" und "23-65" auf Motor-Plakette										
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.					
Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, Wil (SG)			Diesel		4					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf dem Tragrahmen des Motors + auf Hersteller-Plakette										
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorgehäuse, unter Oelfilter + auf Motor-Plakette										
Motor-Typ D 120 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
Zyl.-Inhalt 4'433 cm ³ Anhängerbremse										
Takte 4 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill										
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10 Zughaken Stecknagel m.S.										
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 1,4 Spur V. 1'320										
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'420 (verstell.										
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 5,70/6,00										
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder (Gestänge)										
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder; komb. mit Einzelrad-Betätigung										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm			
leer	930	1'560	2'490	Dimension	6.50-16	14.9/13-30 **)	Länge			
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	745	2'070	Breite			
Gesamtgew.	-	-	-		6 Ply	6 Ply	Höhe			
Fabrikgarant.	-	-	-		Tractor	AS Agrar	Höhe seitl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. -				Anzahl Türen			Überhang H.			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HUERLIMANN		Brems-PS	65 SAE	
Bohrung		105		Hub		128		Steuer-PS	22.58	
Karosserie-Form										
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 ***)		(vorn 1		Mitte		hinten 2)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL K 1024	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= über Standlichter auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer +	H= über Schlussl. komb.m.Stoplichter (orange)
	2/ auf Kotflügel-Vorderseite	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker und Stoplichter §)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \emptyset 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser Tractometer mit Km/Skala
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung	87 dB bei 1'700 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'700 U/min des Motors bzw. 660 U/min an der Zapfwelle.
- Regler : Mechanisch, Fliehkraft, auf Einspritzpumpe.
- Plombe : 1/ Anschlag-Stellschraube hinten am Gehäuse mit Draht gesichert und plombiert.
- ***) Auf Wunsch : 11 x 36 - 12 x 28 - 12 x 38 - 14 x 30; in diesem Falle ist eine Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen, bzw. Motor-Einstellung zu kontrollieren.
- ****) Anzahl Plätze : Fahrer + 2 Notsitze auf Kotflügel, links und rechts, mit Geländer.
- §) Schlusslichter : Höhe ab Boden = 1'280 mm; technisch bedingt

Ort und Datum der Typenprüfung

Wil, 19.2.65

Die Typenprüfungskommission