

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ			Typenschein Nr.			
Personenwagen	ALFA - ROMEO		105.26 - Giulia Super			4 9 8 3			
Merkmale "Giulia Super" am Fahrzeugheck - "Tipo 105.26" und "IGM 3749 OM" a. Plakette oben a.									
Spritzwand - "AR 005.26" vor Motornummer		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells ALFA-ROMEO S.p.A., MILANO (I) - Imp.: ALFA-ROMEO (Svizzera) S.A., AGNO/TI									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben a. Spritzwand									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts a. Block oder links hint.v.Kupplungsgehäuse									
Motor-Typ AR 005.26 - Reihenmotor, OHV, m. 2 oberliegenden Nockenwellen									
Lage des Motors vorn		Motorbremse		-					
Zyl.-Inhalt	1560 cm ³	Anhängerbremse		-			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart		mech. synchronisiert		Länge	4'140		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5		Breite	1'560		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'314		Höhe	1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		175		Spur H.	1'264	Radstand	2'510
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		-		Wendekreis	11,00/10,50	Überhang H.	990
Betriebsbremse Hydraulisch, Scheiben, m.Unterdruck-Unterst. & Bremskraftbegrenzer a. HR									
2. Bremse Mechanisch, TB., Kabel, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	485	560	1'045	Dimension	155 - 15	155 - 15	155 - 380	Länge	-
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	880	880	880	Breite	-
Gesamtgew.	595	800	1'395		PIRELLI Cinturato		165 SR 14	Höhe	-
Fabrikgarant.	760	840	1'540		od. MICHELIN X A		880(1,9)	Höhe seitl.	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			-	Anzahl Türen		4		Überhang H.	-
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		ALFA ROMEO		Brems-PS	98 DIN
Bohrung		78		Hub		82		Steuer-PS	7,98
Karosserie-Form		Limousine							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte - hinten 3)			Stehplätze		-

Fernlicht	4/ CARELIO E 2	Fahrleistungsanzeiger	6/Blinker m. Kontrolllampe
Abblendlicht	2/die äusseren, asymmetrisch	V = Komb.m.Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, komb.m.Blinker	seitlich : auf Vorderkotflügel	(orange)
		hinten = neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe	-	Scheibenwischer	2/elektr. m. Waschanlage
Schlusslicht	2/kombiniert m. Stoplichter	Warnvorrichtung	1/elektr. (2-Klang) + Lichthupe §)
Rückstrahler	2/neben Schlusslichter	Rückblickspegel	1/innen Mitte unten
Stoplicht	2/kombiniert m. Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	nur f. normales Schild §)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/neben Rückstrahler §)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 5'500 U/m *)	Warnvorrichtung	96 dB/B

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lärmdämpfung : 1. Topf markiert "AR IGM 2672 AS"
2. "AR IGM 2672 BS"
3. "AR IGM 2672 CS"

§) Ausrüstung : Lichthupe muss auf Fernlichter geschaltet sein
Rückfahrlampen müssen über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein
Original Kontrollschildrahmen muss entfernt werden.

Ersetzt T.S. 4983 v. 12.3.1965 Auf Wunsch, Felgen 14 x 15" mit Bereifung 165 SR 14 Bremsen m. Bremskraftbegrenzer
--

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 12.3.1965
Bern (20.1.1969)

Die Typenprüfungskommission