

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	F O R D (GB)	2000 - DEXTA	1965	4 9 9 4

Merkmale "LD" vor Motor-Nr.- "2000" und "Dexta" beidseitig auf Motorverschalung

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3

Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Company (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne auf Getriebegehäuse, auf oberem Flansch für Anbaugeräte

Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse

Motor-Typ LD - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors vorne Motorbremse

Zyl.-Inhalt	2'590 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch **) Seilw./Spill	Länge 3'213
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge **) Zughaken Stecknagel V+H	Breite 1'670
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1.9/0.63/1.6 Spur V. 1'320-2'032	Höhe 1'460
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'219-1'930	Radstand 1'930
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6.50/6.30	Überhang H. 750

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)

2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege (***)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	730	1'030	1'760	Dimension	5.50-16	11,2/10-28 +)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	450	700	Breite
Gesamtgew.			1'760		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke FORD (GB) Brems-PS 34 BHP

Bohrung 106,68 Hub 96.5 Steuer-PS 13.18

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln

16.

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, auf Hinterkotflügel	H= über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe	19.2 cm ²	Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ HELLA K 23269	19.2 cm ²	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 87 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 72 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 2'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'940 U/min am Motor bzw. 580 U/min an der Zapfwelle.

Regler : Fliehkraft-Regler.

Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.

**) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder
 2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder
 3. 9-Gang Select-0-Speed-Planetengetriebe.

***) 2. Bremse : Bei Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse. (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).
 Betriebsbremse feststellbar.

+) Reifen : Auf Wunsch V = 4.00-19)
 H = 11 x 28) Geschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Echallens, 9.3.65

Die Typenprüfungskommission