

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	F O R D (GB)		3000 Super Dexta		1965	4 9 9 5	
Merkmale "ND" vor Motor-Nr.- "3000" und "Super Dexta" beidseitig auf Motorverschalung							
Betriebsstoff Diesel					Anzahl Zyl.	3	
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Company (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne auf Getriebegehäuse, auf oberem Flansch für Anbaugeräte						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse						
Motor-Typ	ND - Reihenmotor, OHV, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorne	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'860 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch **	Seilw./Spill			Länge 3'226	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge **	Zughaken Stecknagel V+H			Breite 1'690	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1.9/0.63/1.6	Spur V. 1'320-2'032		Höhe 1'473		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *	Spur H. 1'219-1'930		Radstand 1'930		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 6.55/6.50		Überhang H. 800		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege ***							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	740	1'080	1'820	Dimension	5.50-16	12,8/11-28 +)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	450	700	Breite
Gesamtgew.			1'820		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 46 BHP	
Bohrung		106.68		Hub 106.68		Steuer-PS 14.57	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln							

17.

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat auf Hinterkotflügel	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	[ 19.2 cm2	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ HELLA K 23269 19.2 cm2	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 82 dB
Rückstrahler	2/ separat $\emptyset$ 72 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle.  
 Regler : Fliehkraft-Regler.
- Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- \*\* ) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder  
 2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder  
 3. 9-Gang Select-0-Speed-Planetengetriebe.
- \*\*\* ) 2. Bremse : Bei Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).  
 Betriebsbremse feststellbar.
- + ) Reifen : Auf Wunsch V = 4.00-19 )  
 H = 10 x 28 ) Geschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Echallens, 9.3.65

Die Typenprüfungskommission