

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Fahrgestell)	A E B I	TP 1000 A (Motor MAG 2084 SRL)	CH 5005 02

Hersteller	AEBI + CO. AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf		
Erkennungsmerkmale	"TP 1000 A" sowie "TS Nr. CH 5005 02" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel		
Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Fahrgestellrohr, neben Getriebekasten		
Motorkennzeichen	"2084 SRL..." oben auf Lüftergehäuse (Plakette)		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	11028	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TP 1000 A

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4 oder 6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mech. teilsynchr. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände		
Anzahl Gänge	3 x 2	Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	mechanisch, V= Aussenband auf Kardanwelle, R= IB, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband auf Kardanwelle, wirkend auf VR, bzw. auf alle Räder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

Motor			
Marke	MAG	Typ	2084 SRL
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Bohrung	82	Hub	80
Hubraum	845	Steuer-PS	4,30
Leistungs-PS	16 DIN	bei U/min	3000
Lärm	83	dB/A bei U/min	3300
Schalldämpfer	1 Topf 300 x Ø 150 mm		
Abgasprüfung	1,5 % CO bei 1000 U/min am Motor		
Entstörung	BAV, Anhang B, Ziffer 3/4, Art: B		

Karosserie	offen **)		
Anzahl Türen	**))	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 v	M	h
Masse §)	innen	aussen	
Länge	+++)	3790	Achsabstand 2500 +++)
Breite	**))	1470	Doppelachse v h
Höhe	**))	1400	Spurweite v 1140 +) h 1230 +)
Ueberhang	s		Spurweite m. Doppelbereifung 8-15 H:
	v	940	1210 od. 1475
	h	350	Spurkreis i 9850 r 9600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Ausrüstung		
Nutzlast			
Gesamtgewicht	je nach Ausrüstung		
Fabrikgarantie	1650	1800	3000
Reifengrösse	8 - 15	8 - 15 +)	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	1850	E=1850/D=3380	
	30	30	km/h
Felgengrösse	6 1/2 K x 15		
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 ++)		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	-
Abblendlichter	E1 4456
Standlichter	E1 4456
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v SAW A2080/A2081 s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr - Beleuchtung	
Scheibenwischer	**)
Warnvorrichtungen	1 BOSCH CH 5 0301 04 <small>mit/ohne Waschanlage</small>

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren	
Marke und Typ	A E B I TP 1000 A	
Typenscheinnummer	CH	5005 02
Karosserie		
Plätze	total 2	vorn _____
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff B _____
Nutzlast	-	Steuer-PS 4,30
Gesamtgewicht	lt. Waagschein	Hubraum 845

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar, Differentialsperre HA
- ** Karosserie : auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm, Blattarm 400 mm, Wischwinkel 135°). Höhe mit Kabine 1950 mm. Kabinenbreiten 1410 oder 1490 mm.
- + Reifenvarianten :

Felgengrösse	V: 6½ K x 15	6½ K x 15	H: 6½ K x 15	9.00 x 12	6½ K x 15	6½ K x 15	6½ K x 15
Reifengrösse	6.70 - 15	6.40 - 15	6.70 - 15	11.0/65-12	6.70 - 15	6.40 - 15	6.40 - 15
Ply / bar	8 / 3,0	6 / 3,0	8 / 3,0	6 / 2,75	8 / 3,0	6 / 3,0	6 / 3,0
Anzahl Räder	2	2	2	2	4	2	4
Tragkraft p.Achse	1820 kg	1690 kg	1820 kg	2400 kg	3640 kg	1690 kg	3380 kg
Spurweite: ohne -	1140 mm	1140 mm	1230 mm	1150 mm	1210 mm	1230 mm	1210 mm
mit Zwischenstück od. Schnellverschluss			1080 mm	1290 mm	1475 mm	1080 mm	1475 mm
- ++ Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 3300 U/min am Motor bzw. 650 U/min. an der Zapfwelle.
- Plombierung : 1 Plombe am Vollgasanschlag
- +++ Auf Wunsch : Radstand 2100 mm, Länge 3390 mm
- § Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.
- Schneepflug : Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss / H=rot) erforderlich.
- Schwemmbalken : Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss / H=rot) sowie gelb/schwarze Markierung am Schwemmbalken erforderlich.
- Salzstreuer : Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech hi.
- Eintrag im Fahrzeugausweis: 1 Plombe am Vollgasanschlag

Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 4005 23

Ort und Datum der Prüfung

Burgdorf, 4.2.1975 / Bellach, 25.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung