

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Landw.-Traktor	BUEHRER		OS 13 Tractospeed Standard		1965	5 0 17					
Merkmale "Tractospeed" seitlich auf Motorhaube.- "Standard OS 13" seitl.auf Kühlerverschalung											
"OS 13" auf Plakette am Instrumentenbrett			Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.	4					
Hersteller des Fahrgestells		BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger									
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Motorblock, über Dynamo									
Motor-Typ		OE 160 - Reihenmotor, stehend									
Lage des Motors		vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt		2'610 cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm					
Takte		4 Getriebeart		mechanisch		Stecknagel mit Länge 3'080					
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 5 = 15		Sicherung Breite 1'600					
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 5		Spur V. 1'350-1'550 Höhe 1'620					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'320-1'440 Radstand 1'960					
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 5,85/5,80 Überhang H. -					
Betriebsbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Pedalen mit Verriegelung)									
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Handhebel m. Feststellvorr.)									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
Leer		800 1'210		2'010		Dimension		6.00-16 10 - 28		**) Länge	
Nutzlast		-		-		Pneu-Tragk.		565 970		Breite	
Gesamtgew.		-		-				4 Ply 4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.		-		-				Tractor A S		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte				Motor-Marke		LEYLAND (GB)		Brems-PS 44 DIN	
Bohrung		87.74				Hub		107.95		Steuer-PS 13.30	
Karosserie-Form		Landw.-Traktor - Auf Wunsch: Mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach									
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten) Stehplätze	
		+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel									

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker	(orange)
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch		auf Kotflügel	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern			
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht	2/ elektrisch	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)	= 98 dB
Rückstrahler	2/ separat	Ø 70 mm	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Betriebsstunden-	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	[zähler	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	81	dB bei 1'990 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Vorderachse auf Gummi gefedert.

Hintere Plattform mit Seitenrändern von 90 mm Höhe.

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'990 U/min des Motors bzw. 565 U/min an der Zapfwelle
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.
 Plombe : 1/ mit Bezeichnung FB auf Vollgasbegrenzungsschraube.
- ***) Bereifung : Auf Wunsch = 11-28, 9-32 oder 9-36; Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Hinwil, 26.3.65

Die Typenprüfungskommission