

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	F O R D (GB)	4000 Major	1965	5 0 3 0

Merkmale "PD" vor Motor-Nr.- "4000" und "Major" beidseitig auf Motorverschalung

Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Company (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) Zürich		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne auf Getriebegehäuse, auf oberem Flansch f. Anbaugeräte		
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse		
Motor-Typ	P D - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung		

Lage des Motors vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'294 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)	Länge 3'480
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge **)	Breite 1'714
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 1.9/0.63/1.6 Spur V. 1'320-2'032		Höhe 1'780
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'420-2'032	Radstand 2'150
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden Wendekreis 7.40	Überhang H. 900

Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)

2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege \*\*\*)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	745	1'385	2'150	Dimension	6.00-16	12.4/11-36	14 x 30	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	525	1'070		Breite
Gesamtgew.			2'150		4 Ply	6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke FORD (GB) Brems-PS 56 BHP
Bohrung	111.76		Hub 111.76 Steuer-PS 16.75

Karosserie-Form			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn Mitte hinten )	Stehplätze
	+ 1 Notsitz mit Geländer auf linkem Kotflügel		

20.

	Fernlicht	2/ HELLA A NL		Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ Duplo		V= oberhalb Standlichter	(orange)
§)	Standlichter	2/ separat, vorne auf Kotflügel		H= oberhalb Schlusslichter	(orange)
	Nebellampe		19.2 cm <sup>2</sup>	Scheibenwischer	
§)	Schlusslicht	2/ HELLA K 23270	19.2 cm <sup>2</sup>	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 103 dB
	Rückstrahler	2/ separat	∅ 72 mm	Rückblickspegel	
	Stoptlicht			Geschwindigkeitsmesser	Tourenzähler
	Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht				
	Elektr. Anlage	12	Volt		
	Lärmmessung	87	dB bei 2'200 U/min		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'200 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle.  
 Regler : Fliehkraftregler  
 Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- \*\* ) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder  
 2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder  
 3. 9-Gang Select-O-Speed-Planetengetriebe.
- \*\*\* ) 2. Bremse : Bei Select-O-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse. (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).-  
 Betriebsbremse feststellbar.
- §) Stand- bzw. Schlusslichter : 1'470 bzw. 1'370 mm ab Boden.- Technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Burgdorf, 8.4.65

Die Typenprüfungskommission