

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein			
Personenwagen	RENAULT		16 - R 1150		Nr. 5032			
Merkmale "Renault 16" beidseitig a. hint. Kotflügel - "R 1150" a. Plakette rechts im Motorraum								
+ Vorziffer zu Fahrgestellnummer			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells RENAULT, Billancourt (F) - Importeur: RENAULT A.G., REGENSDORF /ZH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, hinten auf Kofferraumboden sowie auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts oben auf Block (angenietete Plakette)								
Motor-Typ 697-01 - Reihenmotor, stehend, OHV, Vergaser SOLEX 35 DISA								
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	-					
Zyl.-Inhalt	1469 cm³	Anhängerbremse	-					
Takte	4	Getriebeart	Mech. vollsynchronisiert					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4					
Antrieb a. Vorderräder	Geschw. 1. Gang		-	Spur V.	1350			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	140	Spur H.	1295			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	-	Wendekreis	10,20			
Betriebsbremse Hydraulisch, V = Scheiben, H = Innenbacken, auf alle Räder								
2. Bremse . Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	530	440	970	Dimension	145-355	145-355	Länge	
Nutzlast	125	225	350	Pneu-Tragk.	370	370	Breite	
Gesamtgew.	655	665	1320		Radial		Höhe	
Fabrikgarant.	680	740	1380				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H <sub>y</sub>	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	RENAULT		Brems-PS ( 62,6 SAE	
Bohrung		76		Hub	81		57,7 DIN	
Karosserie-Form		Limousine						Steuer-PS 7,48
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte -	hinten 3 )	Stehplätze -	

Fernlicht	2/CIBIE E 2	(§)	Fahrleistungsanzeiger 4/Blinker m. Kontrolllampe
Abblendlicht	2/Duplo, asymmetrisch		V = neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/separat		H = neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe	-		Scheibenwischer 2/elektr. m. Waschanlage
Schlusslicht	2/komb. m. Stoplichter		Warnvorrichtung 2/elektr. (2-Ton) + Lichthupe (§)
Rückstrahler	2/separat, neben Schlussl.		Rückblickspegel 1/Innen Mitte oben
Stoplicht	2/komb. m. Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/für langes Schild		Gefährliche Bestandteile -
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei 5000	U/m (+) Warnvorrichtung 85/96 dB/B

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Abmessungen : Radstand rechts = 2650 mm links = 2710 mm  
 Ueberhang hint. " = 880 mm " = 820 mm

+) Auspuffvorrichtung = 2 Töpfe ++)

§) Scheinwerfer : Von aussen verstellbar (2 Positionen)

Lichthupe : Ausführung CH vom Hersteller ausgeschaltet (Kann mit Originalschalter nicht auf Fernlicht geschaltet werden).

++) Lärmdämpfung : Ab Fahrzeugnummer 334'718 (ovale Plakette im Motorraum)  
 3 Auspufftöpfe = 330x140x80 + 205x ø 115 + 400x ø 135 mm  
 Lärmmessung = 78 dB/A.

Ersetzt TS 5032 vom 9.4.1965

Lärmwert + Lärmdämpfung

Ort und Datum der Typenprüfung

Regensdorf, 9.4.1965/6.11.1968

Die Typenprüfungskommission