

Art des Fahrzeuges Motorkarren (Allradantrieb)	Fabrikmarke A E B I	Typ TP 1000 - Benzin Tiefmulde.	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 6 3 - E			
Merkmale "TP 1000" vorn, links am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette unter Fahrersitz							
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Burgdorf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Chassis-Rahmen hinter Fahrersitz							
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinter Lichtmaschine, angenietete Plakette							
Motor-Typ 1045 SRL 2 x 21							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	449 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zughaken (V= Stecknagel H= nach Wunsch)	Länge 3'100			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3	Breite 1'570/1'450 *				
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 1,6	Spur V. 1'120	Höhe 1'900/1'300 **			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20	Spur H. 1'250 ***	Radstand 1'700			
***) Anzahl Reifen	4 oder 6	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7,70	Überhang H. -			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardanwelle, feststellbar							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	555	290	845	Dimension	7.00-12	7.00-12	Länge 1'000
Nutzlast	480	1'130	1'610	Pneu-Tragk.	710	710	Breite 1'400
Gesamtgew.	1'035	1'420	2'455		4 Ply ***)		Tiefe 650
Fabrikgarant.	1'420	1'420	2'840		A M	A M	Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen			Überhang H. -	
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke	MAG		Brems-PS 10 DIN
Bohrung		88		Hub	74		Steuer-PS 2.29
Karosserie-Form Tiefmulde							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ BOSCH A 1200	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ JOKON K 23207	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler 2/ separat ϕ 70	Rückblickspegel
Stoplicht 2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 3'000 U/min / Auspufftopf= Länge 550; ϕ 110 mm	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Breite : 1'570 mm mit Doppelbereifung hinten.
- **) Höhe : 1'900 mm mit wegnehmbarem Verdeck, Gewicht + 50 kg auf Vorderachse.
- ***) Bereifung : Auf Wunsch, hinten doppelt = Spur 1'180 mm.

Modell mit Radstand 2'100 mm Einzelabnahme

Plombierung : Stellschraube des Regulator-Hebels sichern und plombieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Burgdorf, 7.5.65

Die Typenprüfungskommission