

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	F I A T - B U C H E R		4 1 5		1965	5 1 5 7 -A	
Merkmale "FIAT-BUCHER" vorn auf Kühlergitter. - "415" auf Plakette auf Konsole über Lenkstock							
"IGM 0308 OM" auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		hinten, rechts, auf Differentialgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Zylinderblock					
Motor-Typ	6 1 5	- Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'270 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken :		Länge 3'200	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 6		Stecknagel m.Sicherung		Breite 1'510-2'200	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 2		Spur V. 1'280-1'880		Höhe 1'480	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'310-1'900		Radstand 1'920	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,60		Überhang H. 800	
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen				(2 Pedale m.Verriegelung)			
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen				(Handhebel m.Zahnsegment)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	1'035	1'745	Dimension	6.00-16	11 - 28	Länge
	mit Ackerplatte			Pneu-Tragk.	525	1'110	Breite
	mit Zusatzgewichte				4 Ply	4 Ply	Höhe
	auf VR				Tractor	Tractor Rancher	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke F I A T		Brems-PS 45 IGM	
Bohrung		85		Hub 100		Steuer-PS 11,56	
Karosserie-Form		Landw.-Traktor - auf Wunsch mit Windschutz und Verdeck					
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn		Mitte		hinten )	
		+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln					Stehplätze

		Auf Wunsch :
2/ SIEM IGM 0764 PX	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe	
Abblendlicht Duplo, symmetrisch	V= auf Vorderseite der HR-Kotflügel (orange)	
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= über Schlusslichter im gleichen Geh. (orange)	
Nebellampe	Scheibenwischer	
Schlusslicht 2/ auf HR-Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler 2/ separat, auf Hinterachse $\phi$ 70	Rückblickspegel	
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile	
auf Wunsch: 1 Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage 24	Volt	
Lärmmessung 83	dB bei 2'500 U/min +) - Warnvorrichtung = 94 dB	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube der Luftklappe gesichert und plombiert  
(1 Plombe "BUCHER").
- + ) Auspufftopf : FIAT - IGM SA 31-32.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 15.7.65

Die Typenprüfungskommission