

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	F I A T - B U C H E R		4 1 5 S		1965	5 1 5 7 -B	
Merkmale "FIAT-BUCHER" vorn auf Kühlergitter. - "415 S" auf Plakette auf Konsole über Lenkstock							
"IGM 0308 OM" auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, rechts, auf Differentialgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ 6 1 5 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'270 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken :		Länge 3'233	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x3 = 9		Stecknagel m.Sicherung		Breite 1'510/2'200	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 0,6		Spur V. 1'200-1'900		Höhe 1'480	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20. *)		Spur H. 1'315-2'015		Radstand 1'953	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,60		Überhang H. 800	
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen (2 Pedale m.Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen (Handhebel m.Zahnsegment)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	1'065	1'775	Dimension	6.00-16	11 - 28	Länge
	mit Ackerplatte			Pneu-Tragk.	525	1'110	Breite
	mit Zusatzgewichte auf				4 Ply	4 Ply	Höhe
		VR			Tractor	Tractor Rancher	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke F I A T		Brems-PS 45 IGM	
Bohrung		85		Hub 100		Steuer-PS 11,56	
Karosserie-Form Landw.-Traktor - auf Wunsch mit Windschutz und Verdeck							
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn		Mitte hinten )		Stehplätze	
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln							

Auf Wunsch :

2/ SIEM IGM 0764 PX	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht Duplo, symmetrisch	V= auf Vorderseite der HR-Kotflügel (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= über Schlussl. im gleichen Gehäuse (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ auf HR-Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, auf Hinterachse $\varnothing$ 70	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
auf Wunsch: 1 Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage 24 Volt	
Lärmmessung 83 dB bei 2'500 U/min +)	- Warnvorrichtung = 94 dB

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube der Luftklappe gesichert und plombiert (1 Plombe "BUCHER").
- + ) Auspufftopf : FIAT - IGM SA 31-32.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 15.7.65

Die Typenprüfungskommission