

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	F I A T - B U C H E R		4 1 5 D T		1965	5 1 5 7 - C		
Merkmale "FIAT-BUCHER" vorn auf Kühlergitter. - "415 DT" auf Plakette auf Konsole über Lenkstock								
"IGM 0315 OM" auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I) - Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, rechts, auf Differentialgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ	6 1 5 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'270 cm ³	Anhängerbremse				Ausssenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Zughaken :	Länge 3'150			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Stecknagel m.Sicherung	Breite 1'510-2'200			
Antrieb	Allrad ++)	Geschw. 1. Gang	2	Spur V. 1'390	Höhe 1'480			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H. 1'310-1'900	Radstand 1'830			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 8,90	Überhang H. 750			
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Differentialwellen				(2 Pedale m.Verriegelung)				
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Differentialwellen				(Handhebel m.Zahnsegment)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	890	1'035	1'925	Dimension	7.50-20	11 - 28	Länge	
	mit Ackerplatte			Pneu-Tragk.	800	1'110	Breite	
	ohne Zusatzgewichte				4 Ply	4 Ply	Höhe	
				Power Impl.	Tractor Rancher		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	F I A T		Brems-PS 45 IGM	
Bohrung		85		Hub	100		Steuer-PS 11,56	
Karosserie-Form		Landw.-Traktor - auf Wunsch mit Windschutz und Verdeck						
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln								

57

		Auf Wunsch :
2/ SIEM IGM 0764 PX		Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= auf Vorderseite der HR-Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= über Schlussl. im gleichen Gehäuse (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf HR-Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, auf Hinterachse \varnothing 70	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
auf Wunsch: 1 Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'500 U/min +)	- Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.
- Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube der Luftklappe gesichert und plombiert (1 Plombe "BUCHER").
- +) Auspufftopf : FIAT - IGM SA 31-32.
- ++) Antrieb : Allrad-Antrieb ein- und ausschaltbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 15.7.65

Die Typenprüfungskommission