

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0 D (110.110)		1966	5 1 8 6	
Merkmale "200 D" hinten links auf Kofferdeckel.- "110.110" vor Chassis-Nr. sowie auf Plakette *)							
"OM 621.918" vor Mot.-Nr.-"OM 621 VIII" auf Mot.-Fl					Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, hinten am Zylinderblock					
Motor-Typ OM 621 VIII - OM 621.918 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'988 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert *)				Länge 4'730	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4			Breite 1'795	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	32	Spur V.	1'482		Höhe 1'495	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	130 *)	Spur H.	1'485		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,60		Radstand 2'700		
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, mit Unterdruck-Unterst. (V= Scheiben / H= Innenbacken)						Überhang H. 1'300	
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer *)	690	640	1'330	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Länge
Nutzlast	140	280	420	Pneu-Tragk.	490	490	Breite
Gesamtgew.	830	920	1'750	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	845	980	1'825	Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)			Anzahl Türen 4				Überhang H.
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz.				Motor-Marke	MERCEDES		Brems-PS 55 DIN
Bohrung		87	Hub		83,6		Steuer-PS 10,12
Karosserie-Form		Limousine - Auf Wunsch mit Schiebedach					
Zahl der Plätze: Total		5 oder 6 ***)		(vorn ***)	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4432	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= neben Nebellampen (orange) K 33.251
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern §)	H= neben Schlussl.+Rückfahrl. (orange) K 33.257
Nebellampe	2/ neben Blinker	K 33.251 Scheibenwischer 2/ elektr. 2 Geschw.+Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Stopl.+ Blinker	K 33.257 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Stoplichter	K 33.257 Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ zwischen Schlussl.+Rück.	K 33.257 Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	K 33.257 Fabrik-Emblem auf Kühlerver Schalung (Stern im Ring) abklappbar.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 4'200 U/min +)	- Warnvorrichtung = 104 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : 110.110-10-... = Mechanisches Getriebe (Lenkrad- oder Stockschtaltung)
110.110-12-... = Auf Wunsch vollautomatisches "DB" 4-Gang-Getriebe mit Flüssigkeitskupplung, mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; Höchstgeschwindigkeit 127 km/h. Gewichtserhöhung V= 10 kg; H= 20 kg; Total 30 kg.
- **) Fabrikgarantierte Anhängelast : Anhänger mit Bremse = 1'200 kg; ohne Bremse = 700 kg.
- ***) Anzahl Plätze : 5 Plätze, vorn : 2 = wenn mit Einzelsitzen oder Stockschtaltung ausgerüstet.
6 Plätze, vorn : 3 = wenn mit Sitzbank oder Zwischenkeilen und Lenkradschtaltung ausgerüstet.
- §) Parkierlichter : V 2/ K 33.251, unterhalb Hauptscheinwerfer im Nebellampengehäuse.
H 2/ K 33.257, in Schlusslicht-Einheit.
- +) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschtämpfer KNECHT LB 627/2
1. Schalldämpfer zylindrisch ϕ 80, Länge 252 mm,
2. Schalldämpfer zylindrisch ϕ 140, Länge 550 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.8.65

Die Typenprüfungskommission