

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ *)			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	M E R C E D E S - B E N Z			2 3 0 S (111.010)			1966	5 1 8 8
Merkmale "230 S" hinten links auf Kofferdeckel.- "111.010" vor Chassis-Nr. sowie auf Plakette *)								
"180.947" vor Mot.-Nr.-		"M 180 VIII" a.Motor-Plak.			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Zylinderblock								
Motor-Typ M 180 VIII - 180.947 - Reihenmotor, stehend, mit obenliegender Nockenwelle								
Lage des Motors vorn			Motorbremse			und 2 Vergaser		
Zyl.-Inhalt	2'306 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert *)			Länge 4'875			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite 1'795			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		45	Spur V.		1'482		Höhe 1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		175 *)	Spur H.		1'485	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis		11.00/11.25	
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, mit Unterdruck-Unterstütz. (V= Scheiben / H= Innenbacken)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer *)	690	670	1'360	Dimension	7,25 S 13	7,25 S 13	6.70 S 13	Länge
Nutzlast	140	280	420	Pneu-Tragk.	500	500	500	Breite
Gesamtgew.	830	950	1'780		4 Ply	4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	860	990	1'850		Tubeless	Nylon	Nylon	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			**)	Anzahl Türen			4	
Lenkung: Lagelinks - auf Wunsch mit Unterstütz. Motor-Marke MERCEDES								
Brems-PS 120 DIN								
Bohrung		82		Hub		72,8		Steuer-PS 11,74
Karosserie-Form Limousine - Auf Wunsch mit Schiebedach								
Zahl der Plätze: Total 5 oder 6 ***) (vorn ***) Mitte hinten 3 )								
Stehplätze								

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4434	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= über Scheinwerfer	(orange) 12.708
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern E1 4434 §)	H= neben Schlusslichter	(rot) 13.325
Nebellampe	2/ unter Scheinwerfern	K 11.034	Schleibenwischer 2/ elektr. 2 Geschw. + Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Blinker+Rückstr.	K 13.325	Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss+Stopl.	K 13.325	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ neben Rückst.+Rückfahr.	K 13.325	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler	K 13.325	Fabrik-Emblem auf Kühlerverschalung (Stern im Ring) abklappbar
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 5'400 U/min +)	- Warnvorrichtung = 104 dB	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Merkmale : 111.010-10-... = Mechanische Kraftübertragung (Lenkrad-oder Stockschtaltung)  
 111.010-12-... = Auf Wunsch vollautomatisches "DB" 4-Gang-Getriebe mit Flüssigkeitskupplung, mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; Höchstgeschwindigkeit 170 km/h. Gewichtserhöhung V= 10 kg; H= 20 kg; Total 30 kg.
- \*\*\*) Fabrikgarantierte Anhängelast : Anhänger mit Bremse = 1'200 kg; ohne Bremse = 710 kg.
- \*\*\*\*) Anzahl Plätze : 5 Plätze, vorn : 2 = wenn mit Einzelsitzen oder Stockschtaltung ausgerüstet.  
 6 Plätze, vorn : 2 = wenn mit Sitzbank oder Zwischenkeilen und Lenkradschtaltung ausgerüstet.
- §) Parkierlichter: V= 2/ K 11.034 in den Nebellampen  
 H= 2/ K 13.325 in Schlusslicht-Einheit.
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschtämpfer MANN DB 000 0942208 + DB 000 0945704;  
 1. Schalldämpfer oval 191 x 101 mm, Länge 235 mm,  
 2. Schalldämpfer zyl. ø 150 mm, Länge 620 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.8.65

Die Typenprüfungskommission