

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	V W	31 - 1600 TL	1966	5195
Merkmale "VW 1600 TL" hinten auf Kofferdeckel.- "31" auf Plakette, vorn, neben Haubenschloss				
"316" vor Chassis-Nr.- "T" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter dem Hintersitz, auf Rahmentunnel + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen oben zwischen Oelkühler und Luftfilter, neben der Gehäusetrennfuge				
Motor-Typ 1600 - T -Boxer-Motor, liegend, OHV, mit 2 Vergaser SOLEX, Typ 32 PDSIT				
Lage des Motors hinten		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'584 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert		Länge 4'225
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4		Breite 1'605
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'310	Höhe 1'475
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H. 1'346
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,20/11,55	
Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	355	560	915	Dimension 6.00S15 L
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk. 520
Gesamtgew.	475	790	1'265	4 Ply
Fabrikgarant.	550	790	1'320	Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke V W
Bohrung		85,5		Hub 69
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)
				Stehplätze
				Überhang H. 54 DIN
				Brems-PS 65 SAE
				Steuer-PS 8,07

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinw.	K 22.645 (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern §)	H= über Schluss- und Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter	K 23.364	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat	K 11.322	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales + langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'250 U/min +)	- Warnvorrichtung = 86 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Parkierlichter : 2/ vor Türen (V= weiss / H= rot) 20 x 20 mm
(Werden beim Einschalten der Zündung ausser Betrieb gesetzt).
- +) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer MANN 341 129 609
1/ Auspufftopf.

Ort und Datum der Typenprüfung: Schinznach, 20.8.65

Die Typenprüfungskommission: