

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	V W	36 - 1600 Variant	1966	5197			
Merkmale "VW 1600 VARIANT" hinten links am Fz. - "36" a. Hersteller-Plakette, vorn, vor dem							
Reserverad. - "366" vor Chassis-Nr. - "T" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells			VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Imp. ANAG, Schinznach-Bad (AG)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter dem Hintersitz, auf Rahmentunnel + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen oben, zwischen Oelkühler u. Luftfilter, neben Gehäusetrennfuge							
Motor-Typ 1600 - T - Boxer-Motor, liegend, OHV, m. 2 Vergaser SOLEX, Typ 32 PDSIT							
Lage des Motors hinten				Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'584 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert		Länge 4'225			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'605			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 30	Spur V. 1'310	Höhe 1'475			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 135	Spur H. 1'346	Radstand 2'400			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Überhang H. 1'000			
Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
*)	Gewichte		Bereifung		Innenmasse in mm		
	vorn	hinten	Total	vorn	hinten		
	350	585	935	6.00-15 L	6.00-15 L	Länge 1'060/1'660	
	110	355	465	Pneu-Tragk.	520	520	Breite 920/1'170
	460	940	1'400		4 Ply		Höhe 760
Fabrikgarant.		550	940	1'400	Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 800	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke V W		Brems-PS 65SAE/54DIN	
Bohrung		85,5		Hub 69		Steuer-PS 8,07	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA EJ	4402	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		V= separat unter Scheinw. K.22645 (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	§)	H= über Schlusslichter K.23364 (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter	K.23364	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat	K.11322	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl.	K.23364	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. norm.	K.860	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 4'250 U/min	+ ) - Warnvorrichtung = 101 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Wird auch unter Bezeichnung "36 M 267" mit verstärkter Hinterachsfederung geliefert:

<u>Gewichte:</u> Leergewicht	V	350 kg	H	585	Total	935
Nutzlast		120		435		555
Gesamtgewicht		470		1'020		1'490
<u>Fabrikgarantie</u> (a. Hersteller-Plakette)		550		1'020		1'490

Bereifung 6.00 - 15 / 6 Ply - Tragkraft pro Reifen = 545 kg.

§) Parkierlichter: 2/ vor Seitentüren (V= weiss / H= rot) 20 x 20 mm.  
(Werden beim Einschalten der Zündung ausser Betrieb gesetzt).

+ ) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansaugeräuschkämpfer MANN 341 129 609  
1 Auspufftopf VW.

Ort und Datum der Typenprüfung: Schinznach-Bad, 20.8.65

Die Typenprüfungskommission