

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | | Typ | | Modell-jahr | Typenschein Nr. | | | |
| Personenwagen | M E R C E D E S - B E N Z | | 2 5 0 S (108.012) | | 1966 | 5 2 1 9 | | | |
| Merkmale "250" auf Kofferdeckel + auf Hersteller-Plakette vorn, oben, hinter Kühlergitter | | | | | | | | | |
| | | | *) Betriebsstoff | | Benzin | Anzahl Zyl. 6 | | | |
| Hersteller des Fahrgestells | DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich | | | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette | | | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | links, auf Zylinderblock unterhalb 5. und 6. Zündkerze | | | | | | | | |
| Motor-Typ | M 108 . I | | | | | | | | |
| Lage des Motors | vorn | Motorbremse | | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 2'496 cm ³ | Anhängerbremse | | | | Aussenmasse in mm | | | |
| Takte | 4 | Getriebeart vollsynchronisiert *) | | | | Länge 4'900 | | | |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Vorwärtsgänge 4 | | | | Breite 1'810 | | | |
| Antrieb auf Hinterräder | Geschw. 1. Gang | | Spur V. 1'482 | | Höhe 1'440 | | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang 180 *) | | Spur H. 1'485 | | Radstand 2'750 | | | |
| Anzahl Reifen | 4 | Differentialsperre | | Wendekreis 10.90/10.80 | | Überhang H. 1'310 | | | |
| Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Scheiben | | | | | | | | | |
| 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder | | | | | | | | | |
| *) | Gewichte | | vorn | hinten | Total | Bereitlung | vorn | hinten | Innenmasse in mm |
| | leer | | 720 | 720 | 1'440 | Dimension | 7.35 H 14 | 7.35 H 14 | Länge |
| | Nutzlast | | 135 | 285 | 420 | Pneu-Tragk. | 530 | 530 | Breite |
| | Gesamtgew. | | 855 | 1'005 | 1'860 | | 6 Ply | SR Nylon | Höhe |
| | Fabrikgarant. | | 885 | 1'055 | 1'940 | | | | Höhe seltenl. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. (**) | | | | Anzahl Türen 4 | | Überhang H. | | | |
| Lenkung: Lage | | links - a. Wunsch m. Unterstützung | | Motor-Marke | MERCEDES-BENZ | | Brems-PS 130 DIN | | |
| Bohrung | | 82 | | Hub | 78.8 | | Steuer-PS 12.72 | | |
| Karosserie-Form | | Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 5 | (vorn 2 Mitte hinten 3) | | Stehplätze | | | | |
| wenn Sitzbank V = | | 6 | 3 | | 3 | | | | |

oder mit Zwischenkeilen

| | | | |
|------|--|--------------------|---|
| | Fernlicht 2/ BOSCH E 1 4600 | K 33.254 | Fahrriichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe |
| | Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch | | V= über Scheinwerfer K 33.254 (orange) |
| | Standlichter 2/ in Scheinwerfer | | H= neben Schlusslichter (rot oder orange) |
| §) | Nebellampe 2/ unter Scheinwerfer | | Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 St.) + Waschanlage |
| §) | Schlusslicht 2/ zw. Blinker + Stoplichter | K.33268 | Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe |
| | Rückstrahler 2/ kombiniert mit Schlusslicht | | Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben |
| | Stoplicht 2/ neben Rückstr., + Schlusslicht | | Geschwindigkeitsmesser km/h |
| | Kontrollschildbeleuchtung 2/ für langes Schild | | Gefährliche Bestandteile |
| | Rückfahrlicht 2/ unter Rückstrahler | | Abklappbarer Mercedes-Stern zulässig |
| | Elektr. Anlage 12 | Volt | |
| +)) | Lärmmessung 81 | dB bei 5'400 U/min | - Warnvorrichtung = 102 dB |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : 108.012-10-... = mechanisches Getriebe) Lenkrad- oder
108.012-12-... = Getriebeautomat "DB") Stockschtaltung

Bei Automat : mechanische Verriegelung auf "P"; Höchstgeschwindigkeit 175 km/h;
Gewicht vorn + 20 kg.

- ***) Garantierte Anhängelast : Anhänger mit Bremse = 1'200 kg / ohne Bremse = 750 kg.

- §) Parkierlichter V : 2/ K 33.254 in Nebellampen
H : 2/ K 33.268 in Schlusslicht-Einheit

- +) Lärmdämpfung : 1. Schalldämpfer oval 191 x 101 mm, Länge 235 mm
2. zyl. ϕ 150 mm, 620 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.9.65

Die Typenprüfungskommission