

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	AUTO - UNION / A U D I				1966	5 2 2 7		
Merkmale "Audi" rechts auf Vorderkotflügel, links auf Kofferdeckel + auf Hersteller-Plakette								
Ab Chassis-Nr. 6842.000.001 *		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells AUTO-UNION GmbH, Ingolstadt (D) - Importeur HOLKA-AUTO UNION AG, Schlieren								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn auf Block-Stirnseite								
Motor-Typ 8920 - Reihenmotor, 40° nach rechts geneigt								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'696 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert **)				Länge 4'380		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite 1'626		
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'341		Höhe 1'461	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		148		Spur H. 1'326		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		10,30/10,15		
Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	innenmasse in mm	
leer	620	340	960	Dimension	165 - 13	165 - 13	(6.45-13)	
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	410	410	Breite	
Gesamtgew.	730	580	1'310		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	730	730	1'430	*)	Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			750	Anzahl Türen		2 oder 4 *)		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		AUTO-UNION		
Bohrung		80		Hub		84,4		
Karosserie-Form		Limousine					Brems-PS 72 DIN	
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte hinten 3 )		
							Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4503	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat, neben Rückstrahler (orange)
Parkierl.	2 x 2/ in Scheinwerfer + Schlussl.	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Rückstr- + Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ zwischen Schlussl. + Rückfahrl.	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlight	2/ neben Stoplichter	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 5'000 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) 4-Türen : Ab Chassis-Nr. 6843.000.001  
Gewichtsgarantien V= 760 H= 760 Total 1'475 kg.

\*\* ) Getriebeart : Auf Wunsch mit automatischer Kupplung "SAXOMAT".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 8.10.65.

Die Typenprüfungskommission