

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAHR	Typ M 2385	Typenschein-Nummer CH 525234
---	---------------------	---------------	---------------------------------

Hersteller KLECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Zweigniederlassung FAHR, D-8882 Lauingen (D)

Erkennungsmerkmale
auf Herstellerplakette "2121/M 2385"
vor Fahrgestellnummer "2121"

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich an Plattformrahmen
Fahrgestellnummer rechts in Fahrzeugmitte, oben auf Längsträger
Motorkennzeichen "F6L 912" auf Block unter Anlasser und oben am Lüftergehäuse (angenietete Plaketten)

Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug 2121-000136

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR

Getriebe mechanisch mit hydr. betätigtem Variator

Anzahl Gänge 3 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, auf die Vorderräder.
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F6L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte oben
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Borung	100	Hub	120
Hubraum	5652	Steuer-PS	29,78
Leistungs-kW	76	bei U/min	2500
Lärm-Standmessung	76,5	dB(A) bei U/min	1875
Schalldämpfer	1 Topf 690x120x230 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung	---		

Karosserie Mährescher auf Wunsch mit Kabine §)

Anzahl Türen _____ Geschw. Messer _____

Sicherheitsgurten v _____ h _____

Unterlegkeit 1/530x220x270 mm Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung _____

Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

Masse

	innen	ausser	Achsaabstand	3050
Länge	(6900)	9550		
Breite	(3260)	3350	Doppelachse	v _____ h _____
Höhe		3500	Spurweite	v 2190 h 1740
Ueberhang	v (1570)	3220	Spurweite	v 2190 - 2310
	h _____	2280		h _____
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		2910	Spurkreis Ø	l 21650 r 11700

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	(3300) 4740	(2050) 1460	(5350) 6200
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	Gewichte in () = Basismaschine		
Fabrikgarantie	5400	2650	8000
Reifengrösse	18.4/15-30 AS	11.5/80-15.3 (11.5/80-15) +)	
Ply / bar	8 / 1,4	9 / 2,75	
Tragkraft	5630	3350	
für V max	30	30	
Felgen	DW 14 x 30	9.00 x 15	Stahl
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängerlast gebremst/ungebremst	_____		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____		
Geöffnete Anhängerlast	_____		
Garantierte Dachlast	_____		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 _____ km/h		
gemessen 21 km/h bei U/min 2550	Motor	Zapfwelle	

Masse in () = Basismaschine

Ausrüstung	§)
Femlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremlichter	
Richtungsblinker	v 2-2/ 3-1 (E) §) s _____ n 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s I (E) n I (E)
Markierlichter	v A (E) s _____ n _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	3/Arbeitslampen m.Kontroll. / 1/Gefahrenlicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	(CH 1 0880 01/02)
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw.Arbeitskarren(Ausnahmefahrzeug)				
Marke und Typ	F A H R	M	2	3	3 5
Typenscheinnummer	CH	5	2	5	2 3 4
Karosserie	Mährescher				
Plätze	total	1	vorn		
Leergewicht	(5350)6200		Treibstoff	D	
Nutzlast	---		Steuer-PS	28,78	
Gesamtgewicht	(5350)6200		Hubraum	5652	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite.
- + Reifenvarianten : V= 23.1 - 26 AS, 10 PR, 6490 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungsart der Beleuchtung technisch bedingt; zus. Blinker und Markierlichter vorn auf Schutzbalken. Wenn mit Kabine ausgerüstet, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Platten: 1 Anbringungsart: an Vollaastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Conderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk oder Einzugsöffnung; Einstiegsstreppe; Markierungsflaggen hinten: gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Mähwerk oder Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit einer Breite über 1500 mm; Malmabweiser.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erford.: hochgezogene Einstiegsstreppe; Mähbalken; Hydr.Hebel von Hornstankentleerung.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter + Blinker vorn seitlich.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 21.7.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle