

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	CHEVROLET		Impala		1966	5 2 7 1		
Merkmale "Impala" vor Vordertüren.- "Model 16439" + "TS 5271" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite								
Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		8		
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger gegenüber Anlasser + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block					+ auf Plakette			
Motor-Typ 283 cu.in. - V-8								
Lage des Motors vorn			Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'638 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart automatisch *)			Länge	5'415		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2			Breite	2'040		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'588	Höhe 1'425				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	166	Spur H.	1'585	Radstand 3'023		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis	12.40	Überhang H. 1'506			
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	880	870	1'750	Dimension	7.75x14	7.75x14	7.75 S 14	Länge
Nutzlast	165	255	420	Pneu-Tragk.	700	700	700	Breite
Gesamtgew.	1'045	1'125	2'170		4 Ply		4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.				"500" Nylon				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4 oder 2		Überhang H. 198 SAE
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung		Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS	152 DIN
Bohrung		98.43		Hub	76.2		Steuer-PS	23.62
Karosserie-Form							Limousine oder Cabriolet	
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze	
wenn Einzelsitze V =		5		2		3		

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
§) Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	4/ komb.mit Schlusslicht	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebe : Getriebeautomat POWERGLIDE mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Auspuff : Wird abgeändert, Austritt ca. 30° nach links, waagrecht.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 22.11.65

Die Typenprüfungskommission