

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	M E R C E D E S - B E N Z		3 0 0 S E Radstand 2'750 mm		1966	5 2 9 6 - A		
Merkmale "300 SE" auf Kofferdeckel + auf Hersteller-Plakette								
Ab Chassis-Nr. 108.015-...-000.001	*)		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten oben auf Zylinderblock + auf Motor-Plakette								
Motor-Typ M 189 VIII - Reihenmotor, stehend, mit Benzin-Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'996 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)				Länge 4'900		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 **)				Breite 1'810		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'482		Höhe 1'440		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 185/200 **)		Spur H.	1'485		Radstand 2'760	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,8/11,9		Überhang H. 1'310		
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung, 2-Kreis								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	800	760	1'560	Dimension	7.35H14	7.35H14	185H14	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	555	555 bei	2,7 atü	Breite
Gesamtgew.	950	1'030	1'980		6 P.R. Nylon			Höhe
Fabrikgarant.	990	1'070	2'060		Tubless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. ***)				Anzahl Türen 4				Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	M E R C E D E S - B E N Z		Brems-PS 170 DIN	
Bohrung		85		Hub		88		Steuer-PS 15,26
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach u. Trennwand hinter Vordersitzen								
Zahl der Plätze: Total		5 +)		(vorn 2 Mitte		hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 K 33254	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= über Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern §)	H= separat, neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe	2/ unter den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Blinker + Stopl. §)	Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	Abklappbarer Mercedes-Stern	zulässig
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	70 dB bei 5'000 U/min	- Warnvorrichtung =	96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : 108.015-10-... = mechanisches Getriebe
108.015-12-... = automatisches Getriebe
- ***) Getriebeart : Hydraulische Kupplung m. 4-Gang-Planetengetriebe, hydraulisch betätigt;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : mechanisches 4- oder 5-Gang-Getriebe, vollsynchronisiert.
- ****) Fabrikgarantierte Anhängelast : 750 kg = ohne Betriebsbremse
1'200 kg = mit Betriebsbremse
- +) Zahl der Plätze : Wenn vorn mit Sitzbank oder Zwischenpolster = Total 6, V= 3, H= 3.
- ++) Lärmdämpfung : 2 Töpfe HGE = 1. A 580/0865 - 2. A 60011/0665
- §) Parkierlichter : Vorn = 2 neben Nebellampen
Hinten = 2 komb. mit Schlusslichter.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.65

Die Typenprüfungskommission