

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D	F a i r l a n e 500	1966	5 3 1 6
Merkmale "Fairlane 500" auf Hinterkotflügel + auf Fahrzeugheck,- "289" vor Vordertüren				
"6 ... C" vor Chassis-Nr. *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn oben auf Kühlertraverse + auf Plakette in linkem Türfalz				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn links oben auf Block				
Motor-Typ "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'728 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 **)		Breite
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'473
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'473
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch Wendekreis 12.40/12.35		Radstand
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken (auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)				Überhang H.
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				1'250
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	810	660	1'470	7,35 S 14
Nutzlast	150	270	420	7,35 S 14
Gesamtgew.	960	930	1'890	1'070
Fabrikgarant.				1'070
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				4 PR
Lenkung: Lage links - a.W. mit Unterstützung				500 Nylon
Bohrung				Tubeless
Karosserie-Form				Anzahl Türen 4 oder 2
Zahl der Plätze: Total				Motor-Marke FORD
				Hub 72,89
				Steuer-PS 24,08
				Stehplätze

Fernlicht	4/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslicht	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'400 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.

\*\*\*) Getriebe : Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive)

oder mechanisch, 3-Gang, vollsynchronisiert

oder Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

+) Auspuff : Ende gerade nach hinten, 15 cm vor Karosserie-Ende nach unten abgeschrägt, zulässig.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Flasher-Schalter (Pannen-Signal): Kuss entfernt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 21./22.12.65

Die Typenprüfungskommission