

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F O R D		M u s t a n g V - 8		1966	5 3 1 9-A		
Merkmale "Mustang" beidseitig vor Türen.- "289" beidseitig auf Vorderkotflügel								
"6 ... C" vor Chassis-Nr.		*)		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorne oben auf Motorraum Seitenwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links oben auf Block								
Motor-Typ "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	4'728 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert **)		Länge 4'613				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1'727				
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'407		Höhe 1'340		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 172		Spur H. 1'422		Radstand 2'743		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre automatisch		Wendekreis 12,15/11,60		Überhang H. 1'020		
Betriebsbremse hydraulisch - V= Scheiben / H= Innenbacken (a.W. mit Unterdruck-Unterstützung)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
1) leer	780	630	1'410	Dimension	6,95 S 14	6,95 S 14		Länge
Nutzlast	90	190	280	Pneu-Tragk.	970	970	V=175km/h	Breite
Gesamtgew.	870	820	1'690		4 ER		500 Nylon	Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2				Überhang H.
Lenkung: Lage links - a.W. mit Unterstützung				Motor-Marke FORD		Brems-PS 200 SAE		
Bohrung		101,6		Hub		72,89		Steuer-PS 24,08
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet								
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte		hinten 2)		Stehplätze
1) beim normalen Coupé		5		2		3 (NL V= 90 H= 260 Total 350 kg)		

Fernlicht	2/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslicht	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 4'400 U/min-	Auspuffende 30° nach unten, zulässig

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.

***) Getriebe : Auf Wunsch mechanisch 4-Gang vollsynchronisiert
oder Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang
Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Flasher-Schalter (Pannen-Signal): Muss entfernt werden.

Weitstrahler : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.

Aussenspiegel : Innerhalb Türsicke, Originalspiegel wird ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 21./22.12.65

Die Typenprüfungskommission